

# Imprimante B310 de Xerox® et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox®

Enfin, des imprimantes qui peuvent suivre votre rythme.



Imprimante B310



Imprimante multifonction B305



Imprimante multifonction B315

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À :)</b>			
<b>Vitesse d'impression en mode recto<sup>1</sup> – noir et blanc</b> 8,5 x 11 po A4 (210 x 297 mm)	42 ppm 40 ppm	40 ppm 38 ppm	42 ppm 40 ppm
<b>Vitesse d'impression en mode recto verso<sup>1</sup> – noir et blanc</b> 8,5 x 11 po A4 (210 x 297 mm)	18 ppm 18 ppm	17 ppm 17 ppm	18 ppm 18 ppm
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup> (jusqu'à :)</b> Nombre de pages par mois	80 000		
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à :)</b> Nombre de pages par mois	6 000		
<b>Processeur/mémoire</b> Vitesse d'horloge/cœurs Mémoire	Processeur bicœur de 1 GHz 256 Mo de mémoire vive	Processeur bicœur de 1 GHz 512 Mo de mémoire vive	
<b>Connectivité</b> Connectivité de l'appareil	USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 BaseTX, sans-fil 802.11 b/g/n	USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 BaseTX, sans-fil 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit (type A - Thumbdrive)	USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 BaseTX, sans-fil 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit (type A - Thumbdrive)
<b>Technologie d'imagerie</b>	Laser monochrome		
<b>IMPRESSION ET COPIE</b>			
<b>Résolution d'impression (jusqu'à :)</b>	600 x 600 ppp, qualité d'image 2 400		
<b>Résolution de copie (jusqu'à :)</b>	S. O.	600 x 600 ppp	
<b>Temps de sortie de la première impression (pas plus de :)</b>	5,2 secondes	5,8 secondes	
<b>Temps de sortie de la première copie (pas plus de :)</b>	S. O.	5,3 secondes	
<b>Langages de description de page</b>	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 5/PCL 6, image directe		
<b>Fonctions d'impression<sup>3</sup></b>	Interface utilisateur une touche, qualité d'impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode ébauche, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart		
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE</b>			
<b>Impression mobile</b>	AirPrint d'Apple, service d'impression Mopria, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct®		
<b>Numérisation mobile</b>	AirPrint d'Apple, service de numérisation Mopria		
<b>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</b>	Oui		
<b>Connectivité infonuagique</b>	Oui (via l'expérience d'impression et de numérisation de Xerox)		

# Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>NUMÉRISATION</b>			
Destinations	S. O.	Clé USB, courriel, FTP, ordinateur connecté en réseau ou au moyen d'une clé USB, dossier réseau Windows.	
Formats de fichier	S. O.	TIFF, JPG, PDF (non consultable), PDF sécurisé, PDF/A d'archivage	
<b>TÉLÉCOPIE</b>			
Fonctions standard	S. O.	Préservation de la télécopie, télécopie couleur, prise en charge de tous les formats (notamment les formats mixtes 8,5 x 11 po/8,5 x 14 po/A4), tonalités des touches/impulsions, page de couverture des télécopies, vitesse maximale, envoi en différé, liste de télécopies bloquées/interdites, raccourcis de télécopie, diffusion de télécopies (<400 emplacements)	
<b>INFORMATIONS SUR L'IMPRESSION</b>			
Délai de sortie de la première impression – en noir et blanc (pas plus de :)	5,2 secondes	5,8 secondes	
Résolution (jusqu'à :)	600 x 600 ppp, qualité d'image 2 400		
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3 Émulation PCL® 5/PCL 6 Image directe		
Marge de page non imprimable	5 mm à partir de chaque bord		
Impression depuis USB	S. O.	Formats de fichiers : PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX	
Types de pilotes d'impression/systèmes d'exploitation	Windows® 8, 8.1 mise à jour 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse suivante <a href="http://www.support.xerox.com/fr-ca">www.support.xerox.com/fr-ca</a>		
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP		
Polices	PCL6 89 polices à taille variable, 2 émulations en mode point (bitmapped) 158 polices à taille variable		
<b>INFORMATIONS SUR LA COPIE</b>			
Temps de sortie de la première copie – noir et blanc (pas plus de :)	S. O.	5,3 secondes	
Vitesse d'impression recto (jusqu'à :)	S. O.	40 ppm 8,5 x 11 po/38 ppm A4	42 ppm 8,5 x 11 po/39 ppm A4
Vitesse d'impression recto verso (jusqu'à :)	S. O.	17 ppm 8,5 x 11 po/17 ppm A4	18 ppm 8,5 x 11 po/18 ppm A4
Faces (entrée : sortie)	S. O.	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantité	S. O.	De 1 à 9 999	
Résolution	S. O.	600 x 600 ppp; 300 x 600 ppp	
Réduction/agrandissement	S. O.	de -25 % à 400 %	
Fonctions de copie	S. O.	N en 1, 2 en 1, 4 en 1, reliure recto verso bord long/bord court	
<b>INFORMATIONS SUR LA NUMÉRISATION</b>			
Technologie	S. O.	Télécopieur couleur à plat avec Chargeur automatique de documents (CAD), capteur d'image de contact (CIS) LED	
Capacité	S. O.	Chargeur automatique de documents (CAD), jusqu'à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m², couleur/noir et blanc. Hauteur maximale d'empilage des documents 6,5 mm.	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV), jusqu'à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m², couleur/noir et blanc. Hauteur maximale d'empilage des documents 6,5 mm.
Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à :)	S. O.	21 ipm recto 8,5 x 11 po, 20 ipm recto A4	21 ipm recto/42 ipm recto verso 8,5 x 11 po, 20 ipm recto/40 ipm recto verso A4
Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à :)	S. O.	48 ipm recto 8,5 x 11 po, 46 ipm recto A4	48 ipm recto/96 ipm recto verso 8,5 x 11 po, 46 ipm recto/92 ipm recto verso A4
Résolution	S. O.	6 600 x 600 ppp (CAD) couleur et noir et blanc	
Résolution (utilitaires logiciels)	S. O.	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Profondeur de bits	S. O.	1 bit en noir et blanc, 24 bits en couleur	
Surface maximale de numérisation (CAD) (en pouces)	S. O.	8,5 x 14 po	
Zone de numérisation maximale (CAD) (en mm)	S. O.	216 x 356 mm	
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (en pouces)	S. O.	8,5 x 11,7 po	
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (en mm)	S. O.	216 mm x 297 mm	
Poids du support (CAD)	S. O.	De 16 à 24 lb bond/de 60 à 90 g/m²	
Formats de fichier	S. O.	TIFF, JPEG, PDF (non consultable), PDF sécurisé, PDF/A d'archivage	
Destinations de numérisation prises en charge	S. O.	Courriel, port USB côté avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou au moyen d'USB, dossier réseau Windows	
Compatibilité du pilote de numérisateur	S. O.	TWAIN, WIA, ICA	

# Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>INFORMATIONS SUR LA TÉLÉCOPIE</b>			
Vitesse de télécopie	S. O.		Maximum 33 600 bits/s, V.34 kb/s semi-duplex
Mémoire	S. O.		6 Mo
Résolution (ppp)	S. O.		Noir et blanc standard, élevée, très élevée, envoi ultra élevée à 600 x 600, envoi couleur élevée, très élevée 200 x 200 (envoi) et envoi/réception 300 x 200
Compression	S. O.		T.4 1D Encodage Hauffman modifié T.4 2D Encodage lecture modifié T.6 Encodage MMR T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Fonctions de télécopie	S. O.		Réponse automatique, recomposition automatique, réduction automatique, envoi par diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie
Destinations de transfert de télécopie	S. O.		Télécopie – à l'aide d'un raccourci de télécopie Courriel – à l'aide d'un raccourci de courriel FTP – à l'aide d'un raccourci FTP
<b>GESTION DE L'APPAREIL</b>			
Gestion de l'appareil	Console à distance, serveur Web intégré, Appli Easy Assist de Xerox®		
Logiciel CentreWare Web de Xerox®	Oui		
<b>SÉCURITÉ</b>			
Protocoles/fonctions de sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, Les restrictions de connexion, TLS 1.3		
<b>SÉCURITÉ WI-FI</b>			
Méthodes d'authentification et de chiffrement	Wi-Fi Multimedia WMM®, Wi-Fi Protected Setup™, mode infrastructure (BSS), WPA Personnel TKIP PSK (63 caractères, 64 ASCII), WPA Entreprise, WPA3 Personnel, WPA3 Entreprise; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>			
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>			
Type de CAD	S. O.	Chargeur automatique de documents (CAD)	Chargeur automatique de documents recto verso une seule passe (CADRV)
Capacité (jusqu'à :)	S. O.	50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m²	
Format minimum du support (en pouces)	S. O.	4,1 x 5,8 pouces	
Format minimum du support (en mm)	S. O.	A6 DPC (105 x 148 mm)	
Format maximum du support (en pouces)	S. O.	8,5 x 14 po	
Format maximum du support (en mm)	S. O.	216 x 355 mm	
Grammage minimum du support (en g/m²)	S. O.	16 lb bond/60 g/m²	
Grammage minimum du support – recto verso (en g/m²)	S. O.	S. O.	24 lb bond/90 g/m²
Grammage maximum du support (en g/m²)	S. O.	24 lb bond/90 g/m²	
Grammage maximum du support – recto verso (en g/m²)	S. O.	S. O.	24 lb bond/90 g/m²
<b>GLACE D'EXPOSITION</b>			
Format maximum du support (en pouces)	S. O.	8,5 x 11,7 pouces	
Format maximum du support (en mm)	S. O.	A4 (216 x 297 mm)	

# Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>GESTION DES SUPPORTS (SUITE)</b>			
<b>DÉPART MANUEL</b>			
Standard/en option	Standard		
Capacité (jusqu'à :)	100 feuilles de 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup>		
Format minimum du support (en pouces)	3,9 x 5,8 pouces		
Format minimum du support (en mm)	99 x 148 mm		
Format maximum du support (en pouces)	8,5 x 14 po		
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm		
Grammage minimum du support (en g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Grammage minimum du support – recto verso (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Grammage maximum du support (en g/m <sup>2</sup> )	217 g/m <sup>2</sup>		
Grammage maximum du support – recto verso (en g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup>		
Types de supports pris en charge	Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppes, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé		
<b>MAGASIN PRINCIPAL</b>			
Standard/en option	Standard		
Capacité (jusqu'à :)	250 feuilles de 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup>		
Format minimum du support (en pouces)	3,9 x 5,8 pouces		
Format minimum du support (en mm)	99 x 148 mm		
Format maximum du support (en pouces)	8,5 x 14 po		
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm		
Grammage minimum du support (en g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Grammage minimum du support – recto verso (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Grammage maximum du support (g/m <sup>2</sup> )	120 g/m <sup>2</sup>		
Grammage maximum du support – recto verso (g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup>		
Types de supports pris en charge	Papier ordinaire, papier cartonné, recyclé, étiquettes (étiquettes en papier), bond, enveloppes, enveloppes rugueuses, papier en-tête, papier préimprimé, papier coloré, papier léger, papier épais, coton brut		
<b>MAGASIN DE 550 FEUILLES</b>			
Standard/en option	En option		
Capacité (jusqu'à :)	550 feuilles de 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup>		
Format minimum du support (en pouces)	3,9 x 5,8 pouces		
Format minimum du support (en mm)	99 x 148 mm		
Format maximum du support (en pouces)	8,5 x 14 po		
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm		
Grammage minimum du support (en g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Grammage minimum du support – recto verso (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Grammage maximum du support (g/m <sup>2</sup> )	120 g/m <sup>2</sup>		
Grammage maximum du support – recto verso (g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup>		
Types de supports pris en charge	Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppes, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé		
<b>CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE</b>			
Capacité d'alimentation standard	350 feuilles de 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup>		
Capacité d'alimentation maximale	900 feuilles de 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup>		
<b>CAPACITÉ DE RÉCEPTION</b>			
Capacité de réception	Jusqu'à 150 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m <sup>2</sup>		

# Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>FICHE TECHNIQUE</b>			
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>			
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA 47 à 63 hertz (Hz) nominal Fréquence : 47 à 63 Hz		
Europe	Tension : 220 à 240 V CA Fréquence : 47 à 63 Hz		
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>			
Fonctionnement/marche – 110 V	Recto simple 570 W/recto verso 305 W	Recto simple 530 W/recto verso 315 W	Recto simple 580 W/recto verso 330 W
Fonctionnement/marche – 220 V	Recto simple 570 W/recto verso 305 W	Recto simple 530 W/recto verso 315 W	Recto simple 580 W/recto verso 330 W
Mode veille – 110 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Mode veille – 220 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Mise hors tension automatique/mode veille – 110 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Mise hors tension automatique/mode veille – 220 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Mode hors tension – 110 V	0,1 W		
Mode hors tension – 220 V	0,1 W		
Délai par défaut de passage au mode Veille	15 min (conforme à la norme Energy Star)		
Reprise depuis le mode veille/préchauffage à partir du mode veille	De 70 à 90 secondes		
Préchauffage à partir du mode hors tension	De 70 à 90 secondes		
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>			
Plage de température requise – Fahrenheit (stockage/expédition)	De -40 à 104 °F		
Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement)	De 50 à 90 °F		
Plage de température requise – en Celsius (stockage/expédition)	De -40 à 40 °C		
Plage de température requise – en Celsius (En fonctionnement)	De 10 à 32,2 °C		
Humidité relative requise	De 8 % à 80 % (humidité relative)		
<b>NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE</b>			
Niveaux de puissance sonore (en fonctionnement)	67,4 dBA, 6,8 LwAd B en mode recto simple, 6,4 LwAd B en mode recto verso, 6,2 en mode silencieux recto, 6,1 en mode silencieux recto verso	67,1 dBA, 6,7 LwAd B recto verso, 6,4 LwAd B(A) recto verso, mode silencieux recto verso 6,3, mode silencieux recto verso 6,1 B(A), numérisation vers fichier noir et blanc 7,3 B(A), numérisation vers fichier couleur 6,6 B(A), copie du chargeur automatique de documents en noir et blanc 7,3 B(A), copie du chargeur automatique de documents en noir et blanc mode silencieux 7,3 B(A)	
Niveaux de puissance sonore (en veille)	3,1 LwAd, B(A)		
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
<b>MOTEURS (SANS EMBALLAGE)</b>			
Largeur (en pouces)	14,5 pouces	16,2 pouces	
Profondeur (en pouces)	14,3 pouces	14,4 pouces	
Hauteur (en pouces)	8,2 pouces	13,3 pouces	
Poids (en lb)	20,6 lb	28,2 lb	
Largeur (en mm)	368 mm	411 mm	
Profondeur (en mm)	363 mm	366 mm	
Hauteur (en mm)	222 mm	339 mm	
Poids (en kg)	9,3 kg	12,8 kg	
<b>MAGASIN DE 550 FEUILLES (SANS EMBALLAGE)</b>			
Largeur (en pouces)	14,6 pouces		
Profondeur (en pouces)	14,9 pouces		
Hauteur (en pouces)	4,2 pouces		
Poids (en lb)	8,9 lb		
Largeur (en mm)	370 mm		
Profondeur (en mm)	378 mm		
Hauteur (en mm)	107 mm		
Poids (en kg)	4,1 kg		

# Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>DIMENSIONS ET POIDS (SUITE)</b>			
<b>MOTEURS (AVEC EMBALLAGE)</b>			
Largeur (en pouces)	16,1 pouces	16,5 pouces	
Profondeur (en pouces)	16,5 pouces	18,3 pouces	
Hauteur (en pouces)	11 pouces	15,1 pouces	
Poids (en lb)	23,9 lb	32,4 lb	
Largeur (en mm)	410 mm	420 mm	
Profondeur (en mm)	420 mm	465 mm	
Hauteur (en mm)	280 mm	385 mm	
Poids (en kg)	10,5 kg	14,7 kg	
<b>MAGASIN DE 550 FEUILLES (AVEC EMBALLAGE)</b>			
Largeur (en pouces)	16,9 pouces		
Profondeur (en pouces)	17,6 pouces		
Hauteur (en pouces)	7,4 pouces		
Poids (en lb)	10,8 lb		
Largeur (en mm)	430 mm		
Profondeur (en mm)	448 mm		
Hauteur (en mm)	188 mm		
Poids (en kg)	4,9 kg		
<b>CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION</b>			
Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.			
Dessus	305 mm/12 po		
Arrière	76,2 mm/3 po		
Gauche	110 mm/4,33 po		
Droite	100 mm/3,94 po		
Avant	305 mm/12 po		
<b>CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE</b>			
Certifications	Pour consulter la liste des certifications actualisée, veuillez vous reporter à <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a> (en anglais)		
<b>CONTENU DE LA BOÎTE</b>			
Tous les éléments contenus dans la boîte	Imprimante B310 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : capacité de 2 500 pages <sup>4</sup>	Imprimante multifonction B305 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : capacité de 1500 pages <sup>4</sup>	Imprimante multifonction B315 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : capacité de 2 500 pages <sup>4</sup>

## Imprimante B310 et imprimante multifonction B305/B315 de Xerox

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	IMPRIMANTE B310 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B305 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTION B315 DE XEROX
<b>FOURNITURES – AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*</b>			
Cartouche de toner Noir authentique de capacité standard de Xerox (3 000 pages) <sup>4</sup>	006R04376		
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité (8 000 pages) <sup>4</sup>	006R04377		
Cartouche de toner Noir authentique de très grande capacité de Xerox (20 000 pages) <sup>4</sup>	006R04378		
Trousse d'imagerie (40 000 pages) <sup>5</sup> Universel dans le monde entier	013R00690		
<b>FOURNITURES – TOUTES LES AUTRES RÉGIONS</b>			
Cartouche de toner Noir authentique de capacité standard de Xerox (3 000 pages) <sup>4</sup>	006R04379		
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité (8 000 pages) <sup>4</sup>	006R04380		
Cartouche de toner Noir authentique de très grande capacité de Xerox (20 000 pages) <sup>4</sup>	006R04381		
Trousse d'imagerie (40 000 pages) <sup>5</sup> Universel dans le monde entier	013R00690		
<b>ACCESSOIRES EN OPTION</b>			
Magasin de 550 feuilles	497N07968		

\* Amérique du Nord : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>3</sup> Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des mises à jour logicielles à partir de [www.xerox.ca](http://www.xerox.ca) disponible au 4<sup>e</sup> trimestre 2021.

<sup>4</sup> \*Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>5</sup> Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que le mode d'impression. Pour de plus amples informations, visitez [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

Pour en savoir plus, visitez [www.xerox.ca/bureau/index/fr.ca.html](http://www.xerox.ca/bureau/index/fr.ca.html).