

# VersaLink<sup>®</sup> de Xerox<sup>®</sup>

## Imprimante multifonction B605

Les imprimantes multifonctions VersaLink<sup>®</sup> B605 sont conçues avec la technologie Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).



FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	VERSALINK <sup>®</sup> B605
<b>Vitesse d'impression en mode recto<sup>1</sup></b> Lettre/8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 po	Jusqu'à 58 ppm en noir et blanc Jusqu'à 55 ppm en noir et blanc Jusqu'à 48 ppm en noir et blanc
<b>Vitesse d'impression en mode recto verso<sup>1</sup></b> Lettre/8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 po	Jusqu'à 52 ppm en noir et blanc Jusqu'à 49 ppm en noir et blanc Jusqu'à 27 ppm en noir et blanc
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 300 000 pages/mois
<b>Volume mensuel moyen d'impressions recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 25 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 320 Go
<b>Processeur</b>	ARM double cœur à 1,05 GHz
<b>Mémoire</b>	2 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions câblées et sans fil), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
<b>Caractéristiques du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox <sup>®</sup> , appli Galerie des applis de Xerox <sup>®</sup> , outil de comptabilisation standard Xerox <sup>®</sup> , comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
Impression continue <sup>4</sup>	950 watts ou moins			
Prêt (en attente) <sup>4</sup>	79 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie (mode veille) <sup>4</sup>	0,88 watts ou moins			
Mode hors tension <sup>4</sup>	220–240 V CA : 0,3 watts ou moins 110-127 V CA : 0,2 watts ou moins			
<b>ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>				
Plage de températures requises (Stockage)	De 32 à 95 °F/0 à 35 °C			
Plage de températures requises (fonctionnement)	De 50 à 90 °F/10 à 32 °C			
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En cours d'exécution En attente	70 dB (A) ou moins 43 dB (A) ou moins			
Niveaux de pression acoustique En cours d'exécution En attente	58,3 dB (A) ou moins 29 dB (A) ou moins			
Temps de démarrage (à partir de hors tension à l'interface utilisateur prête)	Moins de 79 secondes			
Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à l'interface utilisateur prête)	Moins de 47 secondes			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
Module de base	470 mm/18,5 po	502,8 mm/19,8 po	643,7 mm/25,3 po	30,5 kg/67,2 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm/16,5 po	464,5 mm/10,4 po	123 mm/4,8 po	6,6 kg/14,6 lb
Chargeur grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	459 mm/18 po	19,7 kg/43,3 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	336 mm/13,2 po	16,6 kg/37 lb
Base à roulettes	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	90 mm/3,5 po	8,5 kg/18,7 lb
Unité de base (courte)	594 mm/23,4 po	655 mm/25,8 po	789 mm/31,1 po	38 kg/83,8 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/21 po	584 mm/23 po	248 mm/9,8 po	8,5 kg/18,7 lb
Chargeur grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	38 kg/79,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm/23 po	629 mm/24,8 po	597 mm/23,5 po	28 kg/57,3 lb
Base à roulettes	585 mm/23 po	619 mm/24,4 po	330 mm/13 po	18 kg/39,7 lb
Adaptateur réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	188 mm/7,4 po	136 mm/5,4 po	55 mm/2,2 po	0,1 kg/1,05 lb

# Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

<b>DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
<b>Unité de base (courte)</b>	594 mm/23,4 po	655 mm/25,8 po	789 mm/31,1 po	38 kg/83,8 lb
<b>Unité de base (haute)</b>	594 mm/23,4 po	655 mm/25,8 po	996 mm/39,2 po	43 kg/94,8 lb
<b>Magasin de 550 feuilles</b>	535 mm/21 po	584 mm/23 po	248 mm/9,8 po	8,5 kg/18,7 lb
<b>Chargeur grande capacité</b>	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	38 kg/79,4 lb
<b>Chargeur grande capacité (avec base à roulettes)</b>	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	38 kg/79,4 lb
<b>Armoire (avec base à roulettes)</b>	584 mm/23 po	629 mm/24,8 po	597 mm/23,5 po	28 kg/57,3 lb
<b>Base à roulettes</b>	585 mm/23 po	619 mm/24,4 po	330 mm/13 po	18 kg/39,7 lb
<b>Adaptateur réseau sans fil (trousse Wi-Fi)</b>	188 mm/7,4 po	136 mm/5,4 po	55 mm/2,2 po	0,1 kg/1,05 lb

## CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste des certifications actualisée, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## IMPRESSION

<b>Temps de sortie de la première impression</b>	4,0 secondes seulement
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Trousse Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup>
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier
<b>Caractéristiques d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi du travail (Interface utilisateur locale ou Client) Fax LAN (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante
<b>Impression depuis USB</b>	Impression libre-service à partir du port USB de type A Impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

# Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13, 11, 12          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com/fr-ca">www.support.xerox.com/fr-ca</a></p>
<b>Polices</b>	<p>Polices PostScript : 136          Polices PCL : 83</p>
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	<p>Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le recours à l'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
<b>Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
<b>COPIE</b>	
<b>Scanner de documents</b>	<p>Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 100 feuilles à un passage</p>
<b>Zone de numérisation maximale</b>	<p>Glace d'exposition : Jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm/8,5 x 14 po          CADRV : Jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm/8,5 x 14 po</p>
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	<p>Jusqu'à 58 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po en noir et blanc</p>
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	<p>Jusqu'à 52 cpm, 8,5 x 11 po en noir et blanc</p>
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	<p>5,2 secondes seulement</p>
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	<p>1:1, 1:2, 2:2, et 2:1</p>
<b>Quantité</b>	<p>1 à 999</p>
<b>Résolution (max.)</b>	<p>Jusqu'à 600 x 600 ppp</p>
<b>Réduction/Agrandissement</b>	<p>Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %</p>
<b>Traitement simultané</b>	<p>Numérisation et impression simultanées</p>

# Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates), y compris le format de police et les options de style</p> <p>Suppression du fond automatique</p> <p>Copie de documents reliés avec suppression du centre</p> <p>Copie de cahiers</p> <p>Assemblage</p> <p>Contrôle de la luminosité</p> <p>Effacement des bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de cartes d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage d'images</p> <p>Éclaircir/assombrir</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation originale</p> <p>Format d'origine</p> <p>Type d'original</p> <p>Mise en page</p> <p>Réduction/agrandissement 25 % à 400 %</p> <p>Copie échantillon</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p>
<b>NUMÉRISATION</b>	
<b>Capacité</b>	Numérisation en noir et blanc et en couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie.
<b>Vitesse d'alimentation en mode recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 58 ipm (images par minute) – 215,9 x 279,4 mm/8,5 x 11 po/55 ipm A4 couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm/8,5 x 11 po/52 ipm A4
<b>Vitesse d'alimentation en mode recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 58 ipm (images par minute) – 215,9 x 279,4 mm/8,5 x 11 po/55 ipm A4 couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm/8,5 x 11 po/52 ipm A4
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 x 279,4 mm/8,5 x 11 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm/8,5 x 14 po
<b>Protocole d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB SFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (simple et multipage) XPS (simple et multipage) PDF (simple et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité du pilote de scanner</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers un répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP ou Recherche SMB)

<b>NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES</b>	
<b>Applis ConnectKey® de Xerox® (disponibles dans la Galerie des applis de Xerox)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante bénéficiant de la technologie ConnectKey®.
<b>FAX<sup>5</sup> :</b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbps
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Fax libre-service, Fax LAN, Fax direct, Activation Fax Server, Transfert de télécopies vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>AirPrint<sup>MC</sup> d'Apple®</b>	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple, sans aucun pilote à installer ni câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Certifié Mopria®</b>	Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®, ce qui garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres périphériques mobiles pris en charge par Mopria <sup>MC</sup> (Android <sup>MC</sup> ) instantanément et facilement.
<b>Appli @printbyXerox de Xerox</b>	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression sécurisée depuis tout appareil compatible avec la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android <sup>MC</sup> , Google® Chromebook <sup>MC</sup> et autre) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse de messagerie sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonction.
<b>Plugiciel de service d'impression Xerox® pour Android<sup>MC</sup> (Gratuit sur Google Play<sup>MC</sup> Store)</b>	Le plugiciel de service d'impression pour les appareils Android KitKat (4.4 ou supérieur) de Xerox® rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, lorsque votre appareil mobile est connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plugiciel est disponible en téléchargement gratuit à partir de la boutique Google Play <sup>MC</sup> .
<b>L'application Xerox® Easy Assist</b>	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
<b>Suite Xerox® Workplace et Xerox® Workplace Cloud</b>	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. Un ensemble performant de flux de travail améliore la productivité et la mobilité du personnel. Xerox assure au client une flexibilité totale en rendant ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur local (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).

SÉCURITÉ	
<b>Fonctions de sécurité</b>	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS 1.3/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)
COMPTABILISATION	
OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
<b>Suivi</b>	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
<b>Comptabilisation</b>	Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs Jusqu'à 500 comptes généraux  Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système</li> <li>• Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie</li> <li>• De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.ca/index/fr.ca.html">www.xerox.ca/index/fr.ca.html</a></li> <li>• Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS.</li> <li>• L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> <li>• Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>

<b>GESTION DU PAPIER</b>	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : 100 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	De 60 à 128 g/m <sup>2</sup> /16 à 32 lb bond De 60 à 128 g/m <sup>2</sup> /16 à 32 lb bond
<b>DÉPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 Ib bond à 80 lb couverture De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 Ib bond à 65 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Ordinaire Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier carte léger Carte Papier en-tête Personnalisé 1-5
<b>MAGASIN 1 :</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm/3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 Ib bond à 80 lb couverture De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 Ib bond à 65 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 seulement) Étiquettes Papier carte léger Carte Papier en-tête Personnalisé 1-5
<b>JUSQU'À 4 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm/3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 Ib bond à 80 lb couverture De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 Ib bond à 65 lb couverture

# Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

<b>Types de supports</b>	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 seulement) Étiquettes Papier carte léger Carte Papier en-tête Personnalisé 1-5
<b>CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ (PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC 1 MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 SEF, Lettre SEF
<b>Grammages</b> recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 65 lb couverture De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 65 lb couverture
<b>Types</b>	Ordinaire Bond Perforé Préimprimé Recyclé Papier carte léger Papier en-tête Personnalisé 1-5
<b>CAPACITÉ PAPIER TOTALE<sup>6</sup></b>	
<b>Module de base</b>	700 feuilles
<b>SORTIE PAPIER</b>	
<b>BACS DE RÉCEPTION</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	400 feuilles avec capteur de magasin plein
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard

GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9 100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint <sup>MC</sup> FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
<b>Protocoles de gestion</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil</li> </ul>
CENTREWARE® WEB DE XEROX®	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette application serveur Web est conçue pour les administrateurs réseau afin d'assurer la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation :</li> <li>• Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Elle facilite la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs</li> </ul>
SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Soutien en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'attente d'impressions</b>	Gestion de la file d'impressions des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Permet une installation simple et à distance des options de configuration et de gestion de l'appareil.
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge <sup>MC</sup> Mozilla <sup>MC</sup> Firefox® Apple® Safari® Google Chrome <sup>MC</sup>
SERVICES DISTANTS	
<b>Relevés automatiques des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)</b>	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.
ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE	
	Imprimante multifonction VersaLink® B605 Cartouche d'impression de capacité standard – Noir : Capacité de 10 300 impressions <sup>7</sup> CD de logiciels et de documentation (avec le Guide de l'utilisateur, le Guide d'installation, les Guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'élimination, les Pilotes d'impression et la Déclaration de garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon du télécopieur

# Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>FOURNITURES</b>		
<b>Cartouche de toner très grande capacité</b>	Noir : 46 700 pages standards <sup>7</sup>	106R03944
<b>Cartouche de toner grande capacité</b>	Noir : 25 900 pages standards <sup>7</sup>	106R03942
<b>Cartouche de toner de capacité standard</b>	Noir : 10 300 pages standards <sup>7</sup>	106R03940
<b>Cartouche tambour</b>	Noir : 60 000 pages <sup>8</sup>	101R00582
<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b>		
<b>Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)</b>		097S04948
<b>Chargeur de 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Base à roulettes</b>		097S04954
<b>Armoire (avec stabilisateurs)</b>		097S04994
<b>Adaptateur réseau sans fil (trousse Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Lecteur de cartes RFID</b>		497K18380

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>3</sup> Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

<sup>5</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique.

<sup>6</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>7</sup> Rendement moyen pour des pages standards. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction du tirage, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour en savoir plus, consultez [www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html](http://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html).

Pour de plus amples informations, visitez notre site [www.xerox.ca/bureau/index/frca.html](http://www.xerox.ca/bureau/index/frca.html).

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.