

Xerox® VersaLink®

Imprimante multifonction couleur C505

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink® C505 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey



| FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME | VERSALINK® C505 |
|---|---|
| Vitesse d'impression en mode recto¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 po | Jusqu'à 45 ipm, couleur et noir et blanc Jusqu'à 43 ipm, couleur et noir et blanc Jusqu'à 37 ipm, couleur et noir et blanc |
| Vitesse d'impression en mode recto verso¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 po | Jusqu'à 44 ipm, couleur et noir et blanc Jusqu'à 42 ipm, couleur et noir et blanc Jusqu'à 22 ipm, couleur et noir et blanc |
| Cycle de service mensuel² | Jusqu'à 120 000 pages/mois |
| Volume d'impression mensuel moyen recommandé³ | Jusqu'à 10 000 pages |
| Disque dur | Disque dur de 320 Go |
| Processeur | ARM double cœur à 1,05 GHz |
| Mémoire | 4 Go |
| Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer |
| Caractéristiques du contrôleur | Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard de Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne |
| Langues de l'interface utilisateur | Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate |

| CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|
| EXIGENCES ÉLECTRIQUES | | | | |
| Amérique du Nord | Tension : 110-127 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A | | | |
| Europe et autres zones géographiques | Tension : 220-240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 8A | | | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | | | | |
| Impression continue ⁴ | 730 W ou moins | | | |
| Mode prêt/en attente ⁴ | 89 W ou moins | | | |
| Mode d'économie d'énergie/Veille ⁴ | .9 W ou moins | | | |
| ENVIRONNEMENT D'UTILISATION | | | | |
| Plage de température requise (stockage) | De 32° à 95°F (0° à 35°C) | | | |
| Plage de températures requises (en fonctionnement) | De 50° à 90°F (10° à 32°C) | | | |
| Humidité relative requise | de 15 % à 85 % | | | |
| Niveaux de puissance sonore Marche En attente | 7,17 B(A) max 4,9 B(A) max | | | |
| Niveaux de pression sonore Marche En attente | 56,2 dB(A) ou moins 33,6 dB(A) ou moins | | | |
| Temps de démarrage (à partir de hors tension à l'interface utilisateur prête) | Pas plus de 65 secondes | | | |
| Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à l'interface utilisateur prête) | Pas plus de 11 secondes | | | |
| DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE) | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS |
| VersaLink® C505 | 470 mm/18,5 po | 502,8 mm/19,9 po | 643,7 mm/25,3 po | 77,2 lb/35 kg |
| Magasin de 550 feuilles | 420 mm/16,5 po | 464,5 mm/18,3 po | 123 mm/4,8 po | 4,1 lb/6,6 kg |
| Chargeur grande capacité (avec base à roulettes) | 724,2 mm/28,5 po | 772,1 mm/30,4 po | 459 mm/18,1 po | 43,4 lb/19,7 kg |
| Armoire (base de roulettes incluse) | 724,2 mm/28,5 po | 772,1 mm/30,4 po | 336 mm/13,2 po | 37 lb/16,6 kg |
| Base à roulettes | 724,2 mm/28,5 po | 772,1 mm/30,4 po | 90 mm/3,5 po | 18,7 lb/8,5 kg |
| DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE) | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS |
| VersaLink® C505 | 594 mm/23,4 po | 655 mm/25,8 po | 789 mm/31,1 po | 94,8 lb/43 kg |
| Magasin de 550 feuilles | 535 mm/21,1 po | 584 mm/23 po | 248 mm/9,8 po | 18,7 lb/8,5 kg |
| Chargeur grande capacité (avec base à roulettes) | 568 mm/22,4 po | 663 mm/26,1 po | 711 mm/28 po | 83,8 lb/38 kg |
| Armoire (base de roulettes incluse) | 584 mm/23 po | 629 mm/24,8 po | 597 mm/23,5 po | 57,3 lb/28 kg |
| Base à roulettes | 585 mm/23 po | 619 mm/24,4 po | 330 mm/13 po | 39,7 lb/18 kg |
| CERTIFICATIONS | | | | |
| Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications | | | | |

Imprimante multifonction couleur C505 VersaLink® de Xerox®

| IMPRESSION | |
|--|---|
| Temps de sortie de la première impression | Seulement 5,6 secondes en couleur/5,1 secondes en noir et blanc |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 1200 x 2400 ppp |
| Langages de description de page | PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC} |
| Zone d'impression maximum | 4 mm depuis le bord du papier |
| Caractéristiques d'impression | Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Correction des couleurs Réglage des couleurs (luminosité, contraste, saturation, équilibrage des couleurs) Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Fax LAN (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Activation/désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante |
| Impression depuis USB | Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A |
| Systèmes d'exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com . |
| Polices | Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83 |

Imprimante multifonction couleur C505 VersaLink® de Xerox®

| | |
|---|---|
| Pilote Global Print® de Xerox® | Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression. |
| Pilote d'impression en mode Pull de Xerox® | Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres. |
| COPIE | |
| Scanner de documents | Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 100 feuilles en un seul passage |
| Format du scanner de document | Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm). CADRV : jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm). |
| Vitesse de copie en mode recto | Jusqu'à 45 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 43 cpm A4/210 x 297 mm |
| Vitesse de copie en mode recto verso | Jusqu'à 45 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 43 cpm A4 (210 x 297 mm) |
| Temps de sortie de la première copie | Seulement 6,6 secondes en couleur/4,9 secondes en noir et blanc |
| Faces (entrée : sortie) | 1:1, 1:2, 2:2, et 2:1 |
| Quantité | 1 à 999 |
| Résolution (max.) | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Réduction/Agrandissement | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % |
| Traitement simultané | Numérisation et impression simultanées |
| Fonctions de copie | <p>Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates) y compris le format de police et les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression du fond automatique</p> <p>Copie de documents reliés avec suppression du centre</p> <p>Copie de cahiers*</p> <p>Assemblage</p> <p>Équilibrage des couleurs</p> <p>Effets de couleur</p> <p>Contrôle de la luminosité</p> <p>Effacement des bords</p> <p>Couverture dessus</p> <p>Copie de cartes d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage d'images</p> <p>Éclaircir/assombrir</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation originale</p> <p>Format d'origine</p> <p>Type d'original</p> <p>Mise en page</p> <p>Réduction/agrandissement 25 % à 400 %</p> <p>Copie échantillon</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p> |

| NUMÉRISATION | |
|---|---|
| Capacité | Numérisation en noir et blanc et en couleur |
| Traitement simultané | Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie. |
| Vitesse d'alimentation en mode recto | Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 43 ipm – 8,5 x 11 po/40 ipm A4 En couleur : Numérisation jusqu'à 42 ipm – 8,5 x 11 po/40 ipm A4 |
| Vitesse d'alimentation en mode recto verso | Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 73 ipm – 8,5 x 11 po/69 ipm A4 En couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/52 ipm A4 |
| Résolution | Optique : 600 x 600 ppp |
| Profondeur de bits | Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits |
| Zone de numérisation maximale | Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm). Chargeur automatique de documents jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm). |
| Protocole d'archivage réseau | FTP SMTP SMB Sftp |
| Formats de fichier | JPG TIFF (simple et multipage) XPS (simple et multipage) PDF (simple et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A |
| Compatibilité du pilote de scanner | WIA TWAIN |
| Destinations de numérisation prises en charge | Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (Recherche FTP ou SMB) |
| NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES | |
| Applis Xerox® ConnectKey (disponibles dans la Galerie des applis de Xerox) | Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey®. |
| FAX ⁵ : | |
| Vitesse de télécopie | 33,6 Kbps |
| Mémoire | 4 Go |
| Résolution | Standard 200 x 100 ppp, fine 200 x200 ppp, extra fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp |
| Compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Fonctions de télécopie | Fax libre-service, Fax LAN, Fax direct, Activation Fax Server, Transfert de télécopies vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts) |
| SOLUTIONS MOBILES ET APPLICATIONS POUR APPAREILS MOBILES | |
| Apple® AirPrint® | Imprimez vos courriels, des photos et des documents de travail importants directement depuis un iPhone® ou iPad® d'Apple sans avoir à installer des pilotes ou à brancher des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise. |
| Certifié Mopria® | Les dispositifs d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria. La certification Mopria garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria (Android) instantanément et facilement. |

Imprimante multifonction couleur C505 VersaLink® de Xerox®

| | |
|--|---|
| Appli @printbyXerox de Xerox® | <p>L'appli @PrintbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil d'accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android^{MC}, Google® Chromebook^{MC} etc.) sur une imprimante ou un périphérique multifonction de Xerox®, en utilisant une adresse électronique unique et sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.</p> |
| Plugiciel de service d'impression pour Android^{MC} (Gratuit sur Google Play^{MC} Store) | <p>Le plugiciel de service d'impression Xerox® pour Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions en utilisant un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans la boutique Google Play^{MC}.</p> |
| Appli Xerox® Mobile Link (gratuite dans Google Play^{MC} Store et Apple® App Store) | <p>L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, et d'envoyer des données vers le stockage en nuage et d'imprimer des données depuis le stockage en nuage. Création simplifiée de flux de travaux Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant manuellement une adresse ou un code d'identification QR pour l'appariement, la détection automatique facilite la recherche d'un appareil mobile et sa connexion à une imprimante multifonction de Xerox®.</p> |
| Suite pour le milieu de travail de Xerox® et les Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® | <p>La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).</p> |
| SÉCURITÉ | |
| Fonctions de sécurité | <p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement du disque immédiat* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Le filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMP v3 TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p> |
| COMPTABILISATION | |
| COMPTABILISATION STANDARD/RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD) | |
| Suivi | <p>Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel</p> |
| Comptabilisation | <p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; jusqu'à 60 000 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p> |

| | |
|---|--|
| Fonctionnalités | L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré. |
| OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation de l'impression des périphériques De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/xerox-ec8036-ec8056-multifunction-printer/specifications Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS. L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau |
| GESTION DU PAPIER | |
| CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS | |
| Capacité⁶ | Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 100 feuilles |
| Formats | Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm/de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po |
| Grammages Recto verso : Recto verso : | de 60 à 128 g/m ² /16 à 32 lb bond de 60 à 128 g/m ² /16 à 32 lb bond |
| DÉPART MANUEL | |
| Capacité⁶ | 150 feuilles |
| Formats | Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po |
| Grammages Recto verso : Recto verso : | De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² |
| Types | Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé |
| MAGASIN 1 | |
| Capacité⁶ | 550 feuilles |
| Formats | Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po |
| Grammages Recto verso : Recto verso : | De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² |
| Types | Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé Enveloppe |

| JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION) | |
|---|--|
| Capacité⁶ | 550 feuilles |
| Formats | Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po |
| Grammages Recto verso : Recto verso : | De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² |
| Types | Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé |
| MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION) (UN SEUL MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE DE 550 FEUILLES PEUT ÊTRE AJOUTÉ AU MAGASIN GRANDE CAPACITÉ) | |
| Capacité⁶ | 2 000 feuilles |
| Formats | 8,5 x 11 po/A4 |
| Grammages Recto verso : Recto verso : | de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² |
| Types | Bond Ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé |
| CAPACITÉ TOTALE | |
| Capacité standard du périphérique⁵ | 700 feuilles |
| Capacité totale du périphérique⁶ | 3 250 feuilles |
| SORTIE PAPIER | |
| Capacité de sortie⁶ | 400 feuilles |
| Impression recto verso automatique | Standard |
| GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE | |
| Protocoles réseau | TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés |
| Protocoles de gestion | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil |

| LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Par ailleurs, elle fournit de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs |
| SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® : PAGE WEB INTÉGRÉE DU PÉRIPHÉRIQUE | |
| État du périphérique | <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne |
| Affichage de la file d'attente d'impression | Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression |
| Soumission des travaux | Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) |
| Administration des périphériques | Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil |
| Navigateurs | Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC} |
| SERVICES DISTANTS | |
| Lecture de compteurs automatique (AMR) | Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu. |
| Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR) | Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des fournitures. |
| CONTENU DE LA BOÎTE | |
| | Imprimante couleur multifonction VersaLink® C505 Cartouche d'impression de démarrage : Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité de 2 400 impressions ⁷ , Noir : Capacité de 5 000 impressions ⁷ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation abrégé Cordon d'alimentation Cordon du télécopieur |

| CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES | QUANTITÉ | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--|---|--|
| CONSOMMABLES | | |
| Cartouches de toner capacité standard | Noir : 5 000 pages standards ⁷ Cyan : 2 400 pages standards ⁷ Magenta : 2 400 pages standards ⁷ Jaune : 2 400 pages standards ⁷ | 106R03862 106R03859 106R03860 106R03861 |
| Cartouches de toner grande capacité | Noir : 12 100 pages standards ⁷ Cyan : 5 200 pages standards ⁷ Magenta : 5 200 pages standards ⁷ Jaune : 5 200 pages standards ⁷ | 106R03869 106R03863 106R03864 106R03865 |
| Cartouche de toner très grande capacité | Cyan : 9 000 pages standards ⁷ Magenta : 9 000 pages standards ⁷ Jaune : 9 000 pages standards ⁷ | 106R03866 106R03867 106R03868 |
| ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE | | |
| Module photorécepteur | Noir : 40 000 pages ⁸ Cyan : 40 000 pages ⁸ Magenta : 40 000 pages ⁸ Jaune : 40 000 pages ⁸ | 108R01481 108R01482 108R01483 108R01484 |
| Cartouche de récupération | 30 000 pages ⁸ | 108R01416 |
| ACCESSOIRES | | |
| Magasin de 550 feuilles | | 097S04949 |
| Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes) | | 097S04948 |
| Armoire (avec stabilisateurs) | | 097S04994 |
| Base à roulettes | | 097S04954 |
| Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go | | 497K18360 |
| Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) | | 497K16750 |
| Trousse lecteur de cartes externe/RFID | | 497K18120 |

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁶ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁷ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximativement. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Xerox Green World Alliance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html>.

Pour de plus amples informations, visitez notre site <https://www.xerox.ca/bureau/index/frca.html>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.