

# Imprimante couleur multifonction VersaLink<sup>®</sup> C7020/C7025/C7030 de Xerox<sup>®</sup>

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink<sup>®</sup> de la série C7000 de Xerox<sup>®</sup> bénéficient de la technologie ConnectKey<sup>®</sup> de Xerox<sup>®</sup>. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

Agrafeuse  
d'appoint  
(comprend  
surface de travail)



Module de finition de bureau  
LX ou module de finition de  
bureau (non illustré) avec  
plieuse/brocheuse en option



Magasin  
grande  
capacité



Module de finition de bureau intégré de type A ou  
module de finition de bureau intégré (non illustré)



Module à magasin unique

Magasin unique  
avec support



Module à trois  
magasins



Magasin tandem  
grande capacité



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK <sup>®</sup> C7020	VERSALINK <sup>®</sup> C7025	VERSALINK <sup>®</sup> C7030
<b>Vitesse d'impression recto<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 25 ppm DGC Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 23 ppm Jusqu'à 17 ppm
<b>Vitesse d'impression recto verso<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 16 ppm DGC Jusqu'à 9 ppm Jusqu'à 8 ppm	Jusqu'à 19 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 23 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 87 000 pages/mois <sup>2</sup>	Jusqu'à 107 000 pages/mois <sup>2</sup>	Jusqu'à 129 000 pages/mois <sup>2</sup>
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages	Jusqu'à 7 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)		
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	4 Go		

Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans-fil), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer			
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie des applis de Xerox, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne			
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate			
<b>SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE</b>	<b>VERSALINK® C7020</b>	<b>VERSALINK® C7025</b>	<b>VERSALINK® C7030</b>	
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10% /+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : de 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
Impression <sup>4</sup>	Pour 110 V : 20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh			
Mode attente <sup>4</sup>	80 watts ou moins	80 watts ou moins	94 watts ou moins	
Mode veille <sup>4</sup>	0,72 watts ou moins			
<b>ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>				
Plage de température requise (stockage)	0 à 35 °C/32 à 95 °F			
Plage de température requise (en fonction)	10° à 32° C/50 à 90° F			
Humidité relative requise	De 10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,70 B(A) ou moins • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A) En attente : 4,10 B(A) ou moins • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) <b>Système complet (y compris le module de finition et le magasin grande capacité)</b> Impression : 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A) En attente : 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 52,0 dB(A) • 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50,0 dB(A); 30 ppm = 52,0 dB(A) En attente : 26,0 dB(A) • 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A) <b>Système complet (y compris le module de finition et le magasin grande capacité)</b> Impression : 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A) En attente : 20 ppm = 26 dB(A) ; 25 ppm = 26 dB(A) ; 30 ppm = 26 dB(A)			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Seulement 98 secondes			
Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à l'interface utilisateur prête)	Seulement 12 secondes			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
Module de base	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	767,9 mm/30,23 po	67,0 kg/147,71 lbs
Unité de base avec magasin unique et module de support	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	92,0 kg/202,83 lbs

Unité de base avec module de magasins en tandem à haute capacité	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	92,4 kg/203,71 lbs
Unité de base avec module à trois magasins	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	94,5 kg/208,34 lbs
Unité de base avec module à trois magasins et Module de finition de bureau LX (avec plieuse/brocheuse)	1194,0 mm/47,0 po	681,8 mm/26,8 po	1118,6 mm/44,04 po	132,4 kg/291,89 lbs
Unité de base avec module à trois magasins et Module de finition de bureau (avec plieuse/brocheuse)	1148,6 mm/45,22 po	678,6 mm/26,7 po	1118,6 mm/44,04 po	124,2 kg/273,81 lbs

**CERTIFICATIONS**

 Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

IMPRESSION	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Temps de sortie de la première impression	9,4 secondes seulement en couleur	9,4 secondes seulement en couleur	7,3 secondes seulement en couleur
	7,2 secondes seulement en noir et blanc	7,1 secondes seulement en noir et blanc	5,6 secondes seulement en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp		
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript® 3 <sup>MC</sup> d'Adobe® (en option)		
Zone d'impression maximum	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Caractéristiques d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Correction des couleurs Réglages des couleurs (luminosité, contraste, saturation, équilibre des couleurs) Mode brouillon Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation aux nouveaux formats papier Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Télécopie sur réseau local (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)		

	Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages d'impression écologique du pilote de Xerox®		
<b>Impression depuis USB</b>	Impression libre-service à partir du port USB de type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, consultez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com/fr-ca">www.support.xerox.com/fr-ca</a> .		
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
<b>Mobile Express Driver® de Xerox®</b>	Ce pilote permet aux utilisateurs mobiles de localiser, utiliser et gérer facilement les appareils Xerox® et non Xerox® dans chaque nouvel emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver® détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.		
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques® depuis un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.		
<b>Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®</b>	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression en mode Pull de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.		
<b>COPIE</b>	<b>VERSALINK® C7020</b>	<b>VERSALINK® C7025</b>	<b>VERSALINK® C7030</b>
<b>Numériseur de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 110 feuilles		
<b>Format du Numériseur de document</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332,0 x 437 mm (13,1 x 17,2 po). CADRV : jusqu'à 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 po).		
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.	Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.	Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 17 cpm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 17 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.	Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 18 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.	Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 18 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	9,0 secondes seulement en couleur	9,0 secondes seulement en couleur	7,2 secondes seulement en couleur
	6,9 secondes seulement en noir et blanc	6,9 secondes seulement en noir et blanc	5,8 secondes seulement en noir et blanc

<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2, et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Simultanéité</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctions de copie</b>	Annotation (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)* Détection automatique des couleurs Suppression du fond automatique Copie de documents reliés avec suppression du centre Copie de cahiers* Assemblage Équilibrage des couleurs Effets de couleur Contrôle de la luminosité Effacement des bords Première de couverture Copie de cartes d'identité Amélioration de l'image Décalage d'images Eclaircissement/assombrissement N en 1 Orientation d'origine Format d'origine Types de document d'origine Mise en page Réduction/agrandissement 25 % à 400 % Copie échantillon Saturation Netteté *Nécessite disque dur/trousse de productivité
<b>NUMÉRISATION</b>	
<b>Fonctionnalité</b>	Numérisation en noir et blanc et en couleur
<b>Simultanéité</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie.
<b>Vitesse d'alimentation en mode recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po En couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 55 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po
<b>Vitesse d'alimentation en mode recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 20 ipm A4/210 x 297 mm/26 ipm – 8,5 x 11 po En couleur : Numérisation jusqu'à 26 ipm A4/210 x 297 mm/26 ipm – 8,5 x 11 po
<b>Résolution</b>	Optique : 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm/13,1 x 17,2 po Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 po
<b>Protocole d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (simple et multipage) XPS (simple et multipage)

	<p>PDF (simple et multipage)</p> <p>PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR)</p> <p>PDF protégé par mot de passe</p> <p>PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A</p>
<b>Compatibilité des pilotes du numériseur (réseau uniquement)</b>	<p>WIA</p> <p>TWAIN</p>
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	<p>Numérisation vers un répertoire personnel</p> <p>Numérisation vers USB</p> <p>Numérisation vers le courrier électronique</p> <p>Numérisation vers le réseau (Recherche FTP ou SMB)</p>
<b>NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES</b>	
<b>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans la Galerie des applis Xerox)</b>	<p>Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applications ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiées. Il suffit de télécharger les applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'imprimante multifonction équipée de la technologie ConnectKey®.</p>
<b>TÉLÉCOPIE PSTN UNE LIGNE OU TROIS LIGNES (EN OPTION)</b>	
<b>TÉLÉCOPIE<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbps
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, comprenant télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>TÉLÉCOPIE SUR IP (EN OPTION)</b>	
<b>Conformité</b>	Conformité T.38 IP/SIP
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, comprenant télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>AirPrint® d'Apple®</b>	<p>Imprimez vos courriels, photos et importants documents de travail directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à raccorder des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
<b>Services d'impression Mopria®</b>	<p>Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) instantanément et facilement.</p>
<b>Appli @PrintByXerox</b>	<p>L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette iOS, Android<sup>MC</sup>, Google®, Chromebook<sup>MC</sup> et autres) sur une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.</p>
<b>Plugiciel de service d'impression Xerox® pour Androïde<sup>MC</sup> (Gratuit sur Google Play<sup>MC</sup> Store)</b>	<p>Le plugiciel de service d'impression Xerox® pour des périphériques Androïd KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applications tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante ou un périphérique multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play<sup>MC</sup> Store.</p>

<p><b>Appli mobile Xerox® Workplace (à télécharger dans la Galerie des applis Xerox)</b></p>	<p>L'appli Xerox® Workplace Mobile vous offre la connexion personnelle sans contact dont vous avez besoin avec votre imprimante multifonctions (MFP), vous permettant de gagner du temps sur les tâches quotidiennes et de faire votre travail en toute sécurité. Vous pouvez numériser, imprimer, copier ou diffuser des travaux en vous servant de votre téléphone intelligent comme télécommande, sans avoir à toucher le panneau utilisateur de votre imprimante multifonction. La connexion rapide et sécurisée de vos périphériques iOS et Android à votre imprimante multifonction Xerox® est maintenant libre de toute approximation. Téléchargez l'appli gratuitement. Utilisez-la avec les Solutions pour le milieu de travail de Xerox® pour accéder à des fonctionnalités avancées.</p>
<p><b>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</b></p>	<p>La Suite pour le milieu de travail Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent tout en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).</p>

**SÉCURITÉ**

<p><b>Fonctions de sécurité</b></p>	<p>Contrôles d'accès                  Chiffrement AES 256 bits                  Journal d'audit                  Validation du chemin de certificats                  Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)                  Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP)                  Domaine d'intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®                  Filtrage                  FIPS 140-2                  Vérification du micrologiciel                  Écrasement immédiat du disque dur*                  Filtrage d'adresses IP                  IPsec                  Port d'authentification réseau                  Filtrage                  Certificats autosignés préinstallés                  Autorisations basées sur les rôles                  Courriel sécurisé                  Télécopie sécurisée                  Impression sécurisée                  Gestion des certificats de sécurité                  Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)                  TLS/SSL                  *Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>
-------------------------------------	---

**COMPTABILISATION**

**COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)**

<p><b>Suivi</b></p>	<p>Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel</p>
<p><b>Comptabilisation</b></p>	<p>Fonction de comptabilité standard de Xerox®                  Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur                  Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur                  Jusqu'à 500 comptes généraux                  Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux)                  Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur                  Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; jusqu'à 60 000 comptes utilisateur avec disque dur                  Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<p><b>Fonctionnalités</b></p>	<p>L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.</p>

<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système</li> <li>Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> <li>De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.ca/index/frca.html">www.xerox.ca/index/frca.html</a></li> <li>Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS.</li> <li>L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.</li> <li>Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> </ul>
<b>GESTION DU PAPIER</b>	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 110 feuilles
<b>Formats</b> Recto : Recto verso :	Formats personnalisés : de 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm/de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po de 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm/de 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 38 à 128 g/m <sup>2</sup> /11 à 34 lb bond de 50 à 128 g/m <sup>2</sup> /13 à 34 lb bond
<b>DÉPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	100 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm/de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 216 g/m <sup>2</sup> /de 16 lb bond à 80 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger Carte glacée fine Papier carte épais lustré en continu Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN 1 :</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Ordinaire



	<p>Carte                  Personnalisé                  Étiquettes perforées                  Étiquettes épaisses                  Étiquettes très épaisses                  Papier en-tête                  Papier carte léger                  Carte glacée fine                  Papier carte épais lustré en continu                  Papier carte épais                  Préimprimé                  Recyclé</p>
<b>MODULE À MAGASIN UNIQUE (EN OPTION – MODÈLE DE BASE UNIQUEMENT)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	<p>Bond                  Ordinaire                  Carte                  Personnalisé                  Étiquettes perforées                  Étiquettes épaisses                  Étiquettes très épaisses                  Papier en-tête                  Papier carte léger                  Carte glacée fine                  Papier carte épais lustré en continu                  Papier carte épais                  Préimprimé                  Recyclé</p>
<b>MODULE À MAGASIN UNIQUE AVEC SUPPORT (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	<p>Bond                  Ordinaire                  Carte                  Personnalisé                  Enveloppes                  Perforé                  Étiquettes                  Étiquettes épaisses                  Papier en-tête                  Papier carte léger                  Carte glacée fine                  Papier carte épais lustré en continu</p>

	Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À TROIS MAGASINS (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes extra épaisses Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger Carte glacée fine Papier carte épais lustré en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
<b>MODULE DE MAGASINS EN TANDEM (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
<b>Formats</b>	Magasin 2 : formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po Magasin 3 : formats standard : A4 ou B5/8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po. Magasin 4 : formats standard : A4 ou B5/8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po.
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes extra épaisses Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger Carte glacée fine Papier carte épais lustré en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé

<b>MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes
<b>Formats</b>	No 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po
<b>Poids</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup> /20 à 25 lb bond
<b>MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 ou B5/8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po.
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 60 à 216 g/m <sup>2</sup> /de 16 lb bond à 80 lb couverture de 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité de l'unité de base<sup>6</sup></b>	620 feuilles
<b>Capacité du module à magasin unique<sup>6</sup></b>	1 140 feuilles
<b>Module à magasin unique avec fonctionnalité de support<sup>6</sup></b>	1 140 feuilles
<b>Capacité du module à trois magasins<sup>6</sup></b>	2 180 feuilles
<b>Module de magasins en tandem grande capacité<sup>6</sup></b>	3 140 feuilles
<b>MODULE DE FINITION</b>	
<b>MAGASINS DE RÉCEPTION (EN OPTION SUR LE MODÈLE DE BASE)</b>	
<b>Magasin de réception double<sup>6</sup></b>	250 feuilles chacun; Magasin à décalage inférieur
<b>MODULE DE FINITION DE BUREAU INTÉGRÉ DE TYPE A ET MODULE DE FINITION DE BUREAU INTÉGRÉ (EN OPTION)</b>	
<b>Magasin de réception</b>	500 feuilles 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 po/A3
<b>Formats</b>	de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/de 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po
<b>Poids</b>	Module de finition de bureau intégré de Type A : de 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /de 16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition de bureau intégré : de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture
<b>Agrafage</b>	Agrafage automatique double (simple pour type A) : 50 feuilles maximum : 8,5 x 11 po/A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou deux feuilles couvertures 220 g/m <sup>2</sup> ), 30 feuilles maximum : 8,5 x 14 po/11 x 17 po/A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou 2 feuilles couvertures 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>MODULE DE FINITION DE BUREAU (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Magasin de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles simples agrafées ou 750 feuilles double agrafage (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec plieuse/brocheuse en option)
<b>Formats :</b> <b>Module de finition de bureau LX</b> <b>Module de finition de bureau</b>	de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm/de 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po de 148,0 x 297,0 mm à 148,0 x 432,0 mm/de 5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po
<b>Poids</b>	Module de finition de bureau LX : de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup> Module de finition de bureau : de 16 lb bond à 80 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage multiposition</b>	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforation (en option)</b>	Module de finition de bureau LX jusqu'à 65 lb couverture (200 g/m <sup>2</sup> )/Module de finition de bureau jusqu'à 80 lb couverture (220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Amérique du Nord:</b> <b>Europe :</b>	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous
<b>MODULE DE FINITION DE BUREAU AVEC FINITION DE CAHIERS (PLIAGE/RAINAGE, AGRAFAGE PIQÛRE À CHEVAL) (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	40 cahiers (de 2 à 15 feuilles par cahier de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> maximum)
<b>Formats</b>	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC

<b>Agrafage piqûre à cheval</b>	2 à 15 feuilles/cahiers de 8 à 60 pages Module de finition de bureau LX : de 60 à 90 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 24 lb bond Module de finition de bureau : de 64 à 220 g/m <sup>2</sup> /de 16 lb bond à 80 lb couverture
<b>Pliure/rainage</b>	1-15 feuilles/sans agrafage/64-105 g/m <sup>2</sup>
<b>AGRAFEUSE EXTERNE ET SURFACE DE TRAVAIL (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
<b>GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint <sup>MC</sup> FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
<b>Protocoles de gestion</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>LOGICIEL WEB XEROX® CENTREWARE®</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Soutien en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'attente d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec option PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge <sup>MC</sup> Mozilla <sup>MC</sup> Firefox® Apple® Safari® Google Chrome <sup>MC</sup>
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Lecture automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)</b>	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.

FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>FOURNITURES</b>		
<b>Cartouches de toner grande capacité<sup>7</sup></b>	Cyan : 9 800 pages standard Magenta : 9 800 pages standards Jaune : 9 800 pages standards Noir : 16 100 pages standards	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
<b>Cartouches toner très grande capacité<sup>7</sup></b>	Cyan : 16 500 pages standards Magenta : 16 500 pages standards Jaune : 16 500 pages standards Noir : 23 600 pages standards	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
<b>Cartouches d'impression au compteur<sup>8</sup></b>	Cyan : 15 000 pages standards Magenta : 15 000 pages standards Jaune : 15 000 pages standards Noir : 22 000 pages standards	106R03736 106R03735 106R03734 106R03733
<b>Module photorécepteur<sup>9</sup></b>	Noir : 109 000 Cyan, Magenta, Jaune : 87 000 pages standards	113R00780
<b>Contenant de récupération de toner</b>	30 000	115R00128
<b>Cartouche pour module de finition de bureau avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)</b>	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
<b>Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par conteneur)</b>	15 000 agrafes (5 000 chaque recharge)	008R12941
<b>Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par conteneur)</b>	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964

ACCESSOIRES/OPTIONS	NUMÉRO DE PIÈCE
Module à magasin unique (n'inclut pas le support – pour le modèle de bureau uniquement)	097S04910
Module à magasin unique avec support	097S04907
Module à trois magasins	097S04908
Magasins en tandem à haute capacité	097S04909
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17720
Magasin récepteur central (magasin de réception double) (en option sur le modèle de bureau)	497K17800
Disque dur (320 Go de disque dur) (en option sur le modèle de bureau)	497K17740
Module de finition de bureau intégré de (type A)	097S04911
Module de finition de bureau intégré	097S04847
Module de finition de bureau LX	097S04848
Module de finition de bureau	097S05019
Plieuse/brocheuse pour module de finition de bureau	497K03852
Module de finition de cahier pour module de finition de bureau	497K20590
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K03860
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K03870
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K20610
Trousse de télécopie 1 ligne (télécopie RTCP)	497K17750
Trousse de télécopie 3 ligne (télécopie RTCP)	497K17760
Trousse adaptateur réseau sans fil	497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID	497K18120
Trousse PostScript	497K18340
Trousse Télécopie sur IP	497K18330

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>3</sup> Débit mensuel régulier prévu.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

<sup>5</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique.

<sup>6</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>7</sup> Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Hypothèses : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>9</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox® grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html](http://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html).

Pour plus de renseignements, visitez [www.xerox.ca/bureau/index/frca.html](http://www.xerox.ca/bureau/index/frca.html).

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique