

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®



L'imprimante couleur VersaLink® C8000W a été conçue en fonction de la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez le site <https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-c8000w>

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME VERSALINK® C8000W/DT	
Vitesse d'impression recto ¹ A4/8,5 x 11 po 8,5 x 11 po/A4 DGC 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 po/SRA3/320 x 450 mm	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm
Vitesse d'impression recto verso ¹ A4/8,5 x 11 po 8,5 x 11 po/A4 DGC 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 po/SRA3/320 x 450 mm	Jusqu'à 45 ppm (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 15 ppm
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 205 000 pages par mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ³	Jusqu'à 20 000 pages par mois
Disque dur	320 Go (en option)
Processeur	Bicœur 1,6 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applis de Xerox®, Outil de comptabilisation standard de Xerox®, Comptabilisation réseau activée, Permissions basées sur les rôles, Authentification pratique activée
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, hongrois, roumain, catalan

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Amérique du Nord	Tension : De 110 à 127 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europe et autres zones géographiques	Tension : De 220 à 240 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Impression ⁴	Pour 110 V : 2,30 kWh Pour 220 V : 2,32 kWh
Mode attente ⁴	110V : 75,3 W ou moins 220V : 73,8 W ou moins
Mode veille ⁴	110V : 0,48 W ou moins 220V : 0,53 W ou moins

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Plage de température requise (stockage)	Sous 48 °C et en conformité avec MN2-810.13
Plage de températures requises (En fonctionnement)	De 10 à 28 °C (50 à 83 °F) Doit être 28 °C ou moins si l'humidité est à 85 %
Humidité relative requise	De 15 % à 85 % Doit être égal ou inférieur à 62,5 % à 32 °C
Niveaux de puissance sonore	Impression : moins de 6,63 B(A) En attente : 3,24 B(A) max Système complet (y compris le module de finition) Impression : 7,56 B(A) En attente : 3,36 B(A)
Niveaux de pression sonore	Impression : moins de 56,8 dB En attente : moins de 15,4 dB Système complet (y compris le module de finition) Impression : 57,1 dB En attente : 15,2 dB
Temps de démarrage (du mode Hors tension au mode Interface utilisateur prête)	Moins de 60 secondes
Temps de préchauffage (du mode Veille au mode Interface utilisateur prête)	Moins de 10 secondes (sans disque dur) Moins de 16 secondes (avec disque dur)

DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)

	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000W/DT	24,4 po/620 mm	28,5 po/723 mm	31,9 po/809,3 mm	178 lb/80,8 kg
Module à deux magasins	26,3 po/668,5 mm	28,5 po/723 mm	10,3 po/261,2 mm	60,0 lb/27,2 kg
Module magasins tandem	26,3 po/668,5 mm	28,5 po/723 mm	10,3 po/261,2 mm	74,5 lb/33,8 kg
Chargeur à haute capacité	15,3 po/389 mm	23,7 po/602,9 mm	15,0 po/380,01 mm	63,9 lb/29,0 kg
Module de finition de bureau	19,7 po/501 mm	25,7 po/653 mm	38,7 po/983 mm	55,1 lb/25 kg
Module de finition de brochures pour module de finition de bureau	11,75 po/298,5 mm	26,4 po/673 mm	42,5 po/1080 mm	22,0 lb/10 kg
Module de finition BR avec finition de brochures	30,28 po/769,2 mm	28,5 po/723 mm	41,5 po/1055,1 mm	134,3 lb/60,9 kg

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000W/DT	32,8 po/833 mm	28,2 po/717 mm	33,4 po/852 mm	209,4 lb/95 kg
Chargeur à haute capacité	20,7 po/526 mm	29,8 po/756 mm	19,3 po/491 mm	74,3 lb/33,7 kg
Module à deux magasins	32,7 po/830 mm	33,5 po/850 mm	15,75 po/400 mm	72,7 lb/33 kg
Module magasins tandem	32,7 po/830 mm	33,5 po/850 mm	15,75 po/400 mm	86 lb/39 kg
Module de finition de bureau	31,1 po/790 mm	38,9 po/990 mm	21,8 po/555 mm	77,1 lb/35 kg
Module de finition de brochures pour module de finition de bureau	19,4 po/495 mm	30 po/761 mm	16,9 po/430 mm	31 lb/14 kg
Module de finition BR avec finition de brochures	30 po/764 mm	30,5 po/774 mm	47,4 po/1203 mm	169,7 lb/77 kg
Transport horizontal pour module de finition PA avec finition de brochures	21 po/533 mm	23,1 po/589 mm	12,6 po/319 mm	14,3 lb/6,5 kg

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSION

Temps de sortie de la première impression	15 secondes seulement en couleur 14 secondes seulement en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™
Gestion des couleurs	Gestion des couleurs Xerox pour 12 couleurs de support différentes
Zone d'impression maximum	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier
Fonctions d'impression	Activation/désactivation de pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Finition (nécessite finition) Ajustement en fonction du format du papier Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Fonction de file d'attente intelligente activée/désactivée Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, insertions, pages d'exception) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages d'impression écologique du pilote de Xerox®
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com .

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

Polices	Polices PostScript : 136
Pilote Global Print® de Xerox®	Pilote d'imprimante véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement 256 bits AES Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP, Détection de falsification des programmes externes (extension XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur * Filtrage des adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats préinstallés et auto-signés, Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité SNMPv3 Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD/RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes d'utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs; Jusqu'à 1 000 identifiants de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; Jusqu'à 60 000 identifiants de compte avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation de l'impression des périphériques • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de contrôle et transmission à un compte de réseau tiers

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

GESTION DU PAPIER			
DÉPART MANUEL			
Capacité ⁵	100 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm Bannières : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm		
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/de 64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Avec en-tête Papier carte léger	Papier carte léger lustré Préimprimé Cartes postales Recyclé
MAGASINS 1 ET 2			
Capacité ⁵	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 2 : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/de 64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Papier carte lustré	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Avec en-tête	Papier carte léger Papier carte lustrée fin Préimprimé Recyclé
MODULE À DEUX MAGASINS			
Capacité ⁵	1 040 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/de 64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Papier carte lustré	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Avec en-tête	Papier carte léger Papier carte lustré fin Préimprimé Recyclé

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

MODULE MAGASINS TANDEM																
Capacité ⁵	2 000 feuilles															
Formats	8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5															
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/de 64 à 300 g/m ²															
Types	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Perforé</td> <td>Papier carte léger</td> </tr> <tr> <td>Papier standard</td> <td>Étiquettes</td> <td>Papier carte lustré fin</td> </tr> <tr> <td>Papier Carte</td> <td>Papier carte épais</td> <td>Préimprimé</td> </tr> <tr> <td>Papier personnalisé</td> <td>Papier carte épais lustré</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td>Papier carte lustré</td> <td>Avec en-tête</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Perforé	Papier carte léger	Papier standard	Étiquettes	Papier carte lustré fin	Papier Carte	Papier carte épais	Préimprimé	Papier personnalisé	Papier carte épais lustré	Recyclé	Papier carte lustré	Avec en-tête	
Bond	Perforé	Papier carte léger														
Papier standard	Étiquettes	Papier carte lustré fin														
Papier Carte	Papier carte épais	Préimprimé														
Papier personnalisé	Papier carte épais lustré	Recyclé														
Papier carte lustré	Avec en-tête															
CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ																
Capacité ⁵	2 000 feuilles															
Formats	8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5															
Grammages	de 18 lb bond à 95 lb couverture/de 64 à 216 g/m ²															
Types	<table border="0"> <tr> <td>Papier Bond Ordinaire</td> <td>Carte lustré Perforé</td> <td>Carte lustré léger Recyclé</td> </tr> <tr> <td>Papier carte Personnalisé</td> <td>Avec en-tête Papier carte léger</td> <td></td> </tr> </table>	Papier Bond Ordinaire	Carte lustré Perforé	Carte lustré léger Recyclé	Papier carte Personnalisé	Avec en-tête Papier carte léger										
Papier Bond Ordinaire	Carte lustré Perforé	Carte lustré léger Recyclé														
Papier carte Personnalisé	Avec en-tête Papier carte léger															
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE MAGASIN 1 (EN OPTION)																
Capacité ⁵	Jusqu'à 50 enveloppes															
Formats	N° 10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formats personnalisés : de 3,5 x 3,85 po à 9,5 x 13,1 po/de 90 x 98 mm à 241 x 332 mm															
CAPACITÉ TOTALE																
VersaLink® C8000/DT/W	1 140 feuilles															
Capacité maximale ⁵	5 140 feuilles															
MODULE DE FINITION																
BACS DE RÉCEPTION																
Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés)	500 feuilles (sans bac central) 2 x 250 feuilles (avec le bac central lorsque le décalage est désactivé) 2 x 125 feuilles (avec le bac central lorsque le décalage est activé)															
MODULE DE FINITION DE BUREAU (EN OPTION)																
Capacité ⁵	Bac de réception : 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4) Décalage disponible pour les jeux assemblés de papier de format standard (8,5 x 11 po/A4 à 11 x 17 po/A3)															
Formats	11,7 x 17 po/297 x 432 mm minimum pour l'agrafage 210 x 148 mm															
Grammages	De 18 lb bond/de 60 à 256 g/m ²															
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²															
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe et autres régions :	Couverture jusqu'à 65 lb (220 g/m ² non couché) Perforation 2/3 trous Perforation à 2/4 trous															
MODULE DE FINITION DE BUREAU AVEC FINITION DE CAHIERS (RAINURE/PLI, AGRAFAGE PIQÛRE À CHEVAL) (EN OPTION)																
Capacité ⁵	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb/80 g/m ² ou moins)															
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC – 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC															

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/de 8 à 60 pages/cahier De 18 lb bond à 24 lb bond/de 60 à 90 g/m ² (jusqu'à 220 g/m ² peuvent être utilisés avec support couverture uniquement)
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafe/de 60 à 105 g/m ² seulement
MODULE DE FINITION PA AVEC FINITION DE BROCHURES EN OPTION (KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL REQUISE)	
Capacité ⁵	Magasin à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/A3
Formats	De 4 x 6 po à 11 x 17 po/de A6 à A3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 B5 et tailles prises en charge
Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation « suédoise » de 4 trous (en option)
Module de finition de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
CENTREWARE® WEB DE XEROX®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur web basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows ou tout autre système d'exploitation • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGE WEB INTÉGRÉE DANS L'APPAREIL	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICES DISTANTS		
Lecture de compteurs automatique (AMR) de Xerox®	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
CONTENU DE LA BOÎTE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C8000W/DT • Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque (cyan, magenta, jaune : capacité de 8 000 impressions⁶, blanc : capacité de 5 000 impressions) • Cartouche tambour : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune, blanc : capacité de 240 000 impressions)⁷ • Guide de référence rapide • Guide d'installation • Kit de démarrage et d'échantillons de supports VersaLink C8000W • CD du logiciel et de la documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guide de recyclage et mise au rebut réglementaire de sécurité) • Cordon d'alimentation 	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 7 600 pages standards ⁶ Magenta : 7 600 pages standards ⁶ Jaune : 7 600 pages standards ⁶ Blanc : 5 000 pages standards ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 16 500 pages standards ⁶ Magenta : 16 500 pages standards ⁶ Jaune : 16 500 pages standards ⁶	106R04046 106R04047 106R04048
Cartouche tambour	Cyan : 190 000 pages standards ⁷ Magenta : 190 000 pages standards ⁷ Jaune : 190 000 pages standards ⁷ Blanc : 190 000 pages standards ⁹	101R00602
Cartouche de récupération	Jusqu'à 47 000 pages standards ¹⁰	108R01504
Nettoyeur IBT	160 000 pages standards ⁷	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standards ⁷	116R00015
Cartouche pour module de finition de bureau avec finition de brochures (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour module de finition de bureau (3 cartouches de rechange par boîte)	15 000 agrafes (5 000 chaque rechange)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR et module de finition Office (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouche d'agrafes pour le module de finition PA avec finition de brochures (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177

Imprimante couleur VersaLink® C8000W de Xerox®

ACCESSOIRES/OPTIONS	
Module à deux magasins	097S04969
Module magasins tandem	097S04970
Chargeur à haute capacité	097S04845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition de bureau	097S05019
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K20610
Module de finition de brochures pour module de finition de bureau	497K20590
Module de finition de brochures PA avec perforation 2/3 trous (nécessite la trousse de transport horizontal)	097S04981
Module de finition de brochures PA avec perforation 2/4 trous (nécessite la trousse de transport horizontal)	097S04982
Trousse de transport horizontal pour le module de finition PA	497K17440
Disque dur de 320 Go	097S04971
Trousse adaptateur réseau sans fil	497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID	497K18120 (hémisphère occidental) 497K18140 (hémisphère oriental)
Trousse logicielle BiancoDigitale	497N07139

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États de l'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® programme pour les équipements d'impression.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction du tirage, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Utilisation de 5 % de couverture.

⁹ Jusqu'à 240 000 pages standard, pages blanches uniquement.

¹⁰ Rendement maximum avec 100 % de pages blanches et une couverture de 5 %. Rendement attendu 30,4K avec 50 % de pages BCMJ, 40 % de pages blanches et 10 % de pages CMJ.

Retournez les fournitures d'imagerie usées grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert® de Xerox®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html>.

Pour plus de renseignements, consultez le site <https://www.xerox.ca/index/frca.html>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.