

Imprimante PrimeLink® C9265/C9275/C9281 de Xerox®



Découvrez la PrimeLink® C9265/C9275/C9281 de Xerox® : Conçues pour créer une excellente première impression, ces imprimantes intuitives offrent une fidélité chromatique extrême, une gamme de supports inégalée et de capacités de finition professionnelles.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	PRIMELINK® C9265 DE XEROX®		PRIMELINK® C9275 DE XEROX®		PRIMELINK® C9281 DE XEROX®	
VITESSES D'IMPRESSION RECTO	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC
A4/8,5 x 11 po 52 à 128 g/m ² non couché 129 à 176 g/m ² non couché 177 à 220 g/m ² non couché 221 à 300 g/m ² non couché 301 à 350 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² couché 177 à 220 g/m ² couché 221 à 256 g/m ² couché 257 à 300 g/m ² couché 301 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm
A3/11 x 17 po 52 à 105 g/m ² non couché 106 à 128 g/m ² non couché 129 à 176 g/m ² non couché 177 à 220 g/m ² non couché 221 à 300 g/m ² non couché 301 à 350 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² couché 177 à 220 g/m ² couché 221 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm
SRA3/12 x 18 po 52 à 105 g/m ² non couché 106 à 128 g/m ² non couché 129 à 176 g/m ² non couché 177 à 220 g/m ² non couché 221 à 300 g/m ² non couché 301 à 350 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² couché 177 à 220 g/m ² couché 221 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm

Imprimante PrimeLink® C9265/C9275/C9281 de Xerox®

Cycle de service mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (capacité de volume maximale prévue dans un mois, prise en charge non prévue sur une base régulière) ¹
Volume mensuel moyen d'impressions (VMMI)	10 000 à 60 000 pages/mois ²
Technologie	Toner à haute densité d'émulsion (HD EA) à température de fusion ultra-basse avec technologie d'imagerie LED avancée et résolution de 2 400 x 2 400 ppp.
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain et catalan
ACCESSOIRES – Remarque : Les accessoires disponibles peuvent varier d'une région à l'autre	
En option	<p> Serveur d'impression de la série EX-i C9200 de Xerox® optimisé par Fiery® (plateforme FS600) Serveur d'impression de la série EX C9200 de Xerox® optimisé par Fiery® (plateforme FS600) Magasin de réception à décalage et trousse de ventilateur du magasin de réception avec décalage Module d'alimentation grande capacité à un magasin (A4) Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) avec armoire de rangement Module d'alimentation grande capacité grand format à deux magasins Module de détuilage d'interface de Xerox® Module de finition Business Ready de Xerox® 2.0 (nécessite la trousse de transport vertical) Module de finition Business Ready avec plieuse/brocheuse 2.0 de Xerox® Module de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse de Xerox® (nécessite le module de détuilage d'interface) Module de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse de Xerox® (nécessite le module de détuilage d'interface) Module de pliage roulé/accordéon de Xerox® GBC® AdvancedPunch ProMC Module de rainage et massicot sur deux côtés de Xerox® Module massicot SquareFold® de Xerox® Module d'insertion de Xerox® Agrafeuse externe Interface pour accessoires tiers Trousse PostScript Trousse de télécopieur VoIP (SW) Trousses de télécopie Trousse d'activation SIPRNet de Xerox® Trousse d'activation de cartes à puce Lecteur de cartes RFID intégré Trousse de reconnaissance optique de caractères (ROC) Trousse concentrateur USB Trousse WiFi FreeFlow® VI Compose de Xerox® FreeFlow® VI Design Pro® de Xerox® Guide d'alimentation des bannières Surface de travail Module d'alignement du magasin supérieur Trousse d'extension du magasin supérieur pour les bannières (nécessite le module de finition Production Ready) </p>

EXIGENCES ÉLECTRIQUES			
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 10 V, 16 A		
Europe	Tension : 220 à 240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessoires Amérique du Nord : Europe :	Chaque module requiert une alimentation de 120 V, 15 A Chaque module requiert une alimentation de 220 V, 10 A		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
Veille	195 W		
En marche (moyenne)	PrimeLink® C9265 : 1 224 watts; PrimeLink® C9275 : 1 774 watts; PrimeLink® C9281 : 2 104 watts		
Mode veille (moyenne)	0,5 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
Mode d'économie d'énergie	150 W		
Mode veille (Reprise)	30 secondes		
CONDITIONS AMBIANTES			
Plage de températures requises	10 à 28 °C (50 à 82 °F) (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à (32°C/90°F)		
Humidité relative requise	15 % à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de pression sonore	En cours d'exécution : Inférieur ou égale à 76 db (A) Mode veille : Inférieur ou égale à 58 db(A)		
Poids (module de base seulement, approximatif)	542 lbs /246 kg		
DIMENSIONS (Dimensions estimées pour les modules individuels)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Module de base	780 mm/30,7 po	793 mm/31,2 po	1 154 mm/45,4 po
Module de base avec magasin de réception à décalage et départ manuel ouvert	1 575 mm/62 po	793 mm/31,2 po	1 154 mm/45,4 po
Module de finition Business Ready 2.0	771 mm/30,4 po	692 mm/27,2 po	1 054 mm/41,5 po
Module de finition Business Ready avec plieuse/brocheuse 2.0	776 mm/30,6 po	692 mm/27,2 po	1 054 mm/41,5 po
Module de finition Business Ready avec plieuse/brocheuse 2.0 et module de pliage roulé/accordéon	1 013 mm/39,9 po	692 mm/27,2 po	1 054 mm/41,5 po
Module de finition Production Ready (nécessite le module de détaillage d'interface) :	1 195 mm/47 po	725 mm/28,5 po	1 200 mm/47,2 po
Module de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse et module de détaillage d'interface	1 232 mm/48,5 po	725 mm/28,5 po	1 200 mm/47,2 po
Module de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse et module de pliage roulé/accordéon	1 469 mm/57,8 po	725 mm/28,5 po	1 200 mm/47,2 po

Rainage et massicot sur deux côtés	605 mm/23,8 po	725 mm/28,5 po	992 mm/39,1 po
Module de détuilage d'interface	340 mm/13,38 po	725 mm/28,5 po	992 mm/39,1 po
Module de rognage SquareFold®	1 066 mm/42 po	725 mm/28,5 po	552 mm/21,7 po
Module d'insertion	165 mm/6,5 po	725 mm/28,5 po	1 235 mm/48,6 po
Module d'alimentation grande capacité	389 mm/15,3 po	610 mm/24 po	377 mm/14,8 po
Module d'alimentation grande capacité grand format à un magasin	988 mm/38,9 po	762 mm/30 po	992 mm/39 po
Module d'alimentation grande capacité grand format à deux magasins	988 mm/38,9 po	762 mm/30 po	992 mm/39 po

CERTIFICATIONS – Pour consulter la liste des certifications la plus récente, visitez www.xerox.com/OfficeCertifications.

Certifications Arts Graphiques	<p>Système étalonné PANTONE®*</p> <p>PANTONE® GOE*</p> <p>PANTONE® PLUS*</p> <p>Moteur d'impression Adobe® PDF*</p> <p>Adobe® PostScript® 3MC*</p> <p>Certification FOGRA**</p> <p>Presse numérique certifiée IDEAlliance* conforme aux spécifications GRACoL®**</p> <p>* Nécessite l'option Serveur d'impression supplémentaire de Fiery®</p> <p>** Disponible en 2025</p>
---------------------------------------	---

GESTION DU PAPIER

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO (CADRV) EN UN SEUL PASSAGE (CADRV) – NUMÉRISATION RÉSEAU

Capacité³	250 feuilles de papier ordinaire – 20 lb/75 g/m ²
Vitesse	Numérisation jusqu'à 270 ppm en couleur/270 ppm en noir et blanc (sur deux côtés, A4/8,5 x 11 po)
Grammages	38 à 200 g/m ² /16 à 53 lb bond

MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)

Capacité³	250 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 330 x 488 mm/3,93 x 5,82 po à 13 x 19,2 po Format des feuilles XLS : Jusqu'à 330 x 1 300 mm/13 x 56 po
Grammages	52 à 400 g/m ² /16 lb bond à 129 lb couverture (de 52 à 350 g/m ² non couché; de 106 à 350 g/m ² couché) Feuille XLS : 52 à 220 g/m ² non couché/de 106 à 220 g/m ² couché; limite XLS dans le magasin 5 (départ manuel) à 5 feuilles ou moins
Capacité d'enveloppes	30 à 50 enveloppes
Formats des enveloppes	N° 10 Commercial, Monarch (y compris la taille personnalisée), C4, C5 (disponible en tant que magasin 5, départ manuel). Format de support par défaut dans les outils. Fonctionnement volet ouvert au bord arrière Formats personnalisés : 190 x 170 mm à 240 x 173 mm/7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po. Ou imprimante de numérique ou laser recommandée.
Grammages des enveloppes	64 à 150 g/m ²

MAGASINS 1 À 4

Capacité³	Magasin 1 : 540 feuilles Magasin 2 : 540 feuilles Magasin 3 : 890 feuilles Magasin 4 : 1 280 feuilles
Capacité totale³	3 500 feuilles (y compris le magasin 5 : 250 feuilles)
Formats	Magasin 1 : A5 à SRA3/5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po Magasin 2 : A5 à A3/5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po

	Magasin 3 : B5 à A4/7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po Magasin 4 : B5 à A4/7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po
Grammages	Magasins 1 et 2 : 60 à 300 g/m ² /16 lb bond à 111 lb couverture (de 52 à 300 g/m ² non couché; de 106 à 300 g/m ² couché) Magasins 3 et 4 : 60 à 300 g/m ² /16 lb bond à 111 lb couverture (de 52 à 300 g/m ² non couché; de 106 à 300 g/m ² couché)

MODULE D'ALIMENTATION GRANDE CAPACITÉ (MAGC) (EN OPTION)*

Capacité³	2 000 feuilles
Formats	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po (B5, A4)
Grammages	60 à 220 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture (non couché et couché)

MODULE D'ALIMENTATION GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT (MAGCGF) (EN OPTION) : OPTIONS À UN OU DEUX MAGASINS

Capacité³	MAGCGF à un magasin : 2 000 feuilles avec armoire de rangement MAGCGF à deux magasins : 4 000 feuilles Magasin 5 (départ manuel) : Jusqu'à 250 feuilles. La capacité XLS varie en fonction du support; limite XLS dans le magasin 5 (départ manuel) à 5 feuilles ou moins
Formats	MAGCGF à un magasin : Magasin 6 : 100 x 148 mm à 330 x 488 mm/3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à deux magasins : Magasins 6 et 7 : 100 x 148 mm à 330 x 488 mm/3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po Formats personnalisés via le magasin 5 (départ manuel) : 100 x 148 mm à 330 x 1 300 mm (XLS)/4 x 6 po à 13 x 51 po (XLS)
Grammages	52 à 400 g/m ² /16 lb bond à 129 lb couverture (de 52 à 400 g/m ² non couché; de 106 à 400 g/m ² couché)

CAPACITÉ TOTALE

Capacité standard	3 500 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel) et les magasins 1 à 4)
Capacité maximum	7 500 feuilles (comprend le magasin 5, les magasins 1 à 4 et le module d'alimentation grande capacité grand format à deux magasins)
Recto verso	Tous les magasins (de 1 à 4) jusqu'à 300 g/m ² recto verso automatique Magasins 5 à 7 jusqu'à 350 g/m ² recto verso automatique Remarque : Les feuilles extra-longues (XLS)/Support de bannière ne peuvent fonctionner que recto, jusqu'à 220 g/m ²

FINITION

MAGASIN DE RÉCEPTION À DÉCALAGE

Capacité³	Jusqu'à 500 feuilles empilées
-----------------------------	-------------------------------

MODULE DE FINITION BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)

Capacité³	Magasin supérieur à décalage : 500 feuilles Magasin d'empilage avec agrafage : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) A3/8,5 x 14 po, 11 x 17 po. ou 200 jeux (agrafage simple) A4/8,5 x 11 po
Formats	A5 à SRA3/4 x 6 po à 13 x 19,2 po pour empilement B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour agrafage A5/5,5 x 8,5 po réception dans le magasin supérieur; perforation et décalage
Grammages	60 à 400 g/m ² /16 lb bond à 129 lb couverture (couché et non couché) Magasin supérieur 60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 94 lb couverture (couché et non couché) magasin de réception
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² /24 lb Lettre, Légal, Tabloid, A3, A4, A4 couverture, Executive, B4 et B5, 215 x 315 mm/8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po pris en charge
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 à 3 trous Perforation 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

MODULE DE FINITION BUSINESS READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE 2.0 (EN OPTION)

Capacité³	Magasin supérieur à décalage : 500 feuilles de A4/8,5 x 11 po sans agrafage. Empilage XLS avec quantité limitée.
-----------------------------	--

	Magasin de réception avec empilage : 1 500 feuilles A4/A3/SRA3/8,5 x 11 po/11 x 17 po non agrafées ou 200 jeux agrafés A4/8,5 x 11 po (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés A3/11 x 17 po
Formats	A6 à SRA3/4 x 6 po à 12 x 18 po pour empilement B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour agrafage A5/5,5 x 8,5 po réception dans le bac supérieur; perforation et décalage
Grammages	Magasin supérieur et magasin de réception : 52 à 400 g/m ² /16 lb bond à 129 lb couverture (couché et non couché). Magasin de cahiers : Magasin de réception de 52 à 256 g/m ² /16 lb bond à 110 lb couverture (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² /24 lb Lettre, Légal, Tabloid, A3, A4, A4 couverture, B4 et B5, Executive, 215 x 315 mm/8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 à 3 trous Perforation 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse/brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché), pli double jusqu'à 5 feuilles Lettre, Légal, Tabloid, A3, A4, B4, B5, et SRA3, Executive, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, 12 x 18 po, 13 x 19,2 po
MODULE DE PLI ROULÉ/ACCORDÉON (EN OPTION) POUR LE MODULE DE FINITION BUSINESS READY 2.0	
Types	Module de pliage roulé, accordéon et demi-pli accordéon
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pli roulé et accordéon : A4/8,5 x 11 po. DPC seulement Demi-pli accordéon : Tabloid – A3/11 x 17 po seulement
Grammages	60 à 90 g/m ² /16 à 24 lb bond
Magasin de réception	Magasin pour enveloppes : Pli roulé, accordéon et triple Magasin de réception ou magasin supérieur : Demi-pli accordéon
(OPTION) MODULE DE FINITION PRODUCTION READY : NÉCESSITE LE MODULE DE DÉTUILAGE D'INTERFACE	
Capacité	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po Magasin de réception : 3 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , A4/8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3/4 x 6 po à 13 x 26 po
Grammages	60 à 400 g/m ² /16 lb bond à 129 lb couverture (couché et non couché) Magasin supérieur 60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 94 lb couverture (couché et non couché) magasin de réception
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles 80 g/m ² /20 lb bond
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 à 3 trous Perforation 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 126 g/m ² A3, A4, B4, B5/8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 350 g/m ² couverture/18 lb bond à 130 lb
Détailage	Détailage actif inclus dans l'unité de base; détailage en option, inclus avec le module de détailage d'interface et le module de finition standard bidirectionnel avec réglages automatiques et manuels

MODULE DE FINITION PRODUCTION READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE (EN OPTION) : NÉCESSITE LE MODULE DE DÉTAILLAGE D'INTERFACE	
Capacité	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po Magasin de réception : 2 000 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3/4 x 6 po à 13 x 19,2 po
Grammages	60 à 400 g/m ² /18 lb bond à 129 lb couverture (couché et non couché) Magasin supérieur 60 à 256 g/m ² /18 lb bond à 94 lb couverture (couché et non couché) magasin de réception 60 à 256 g/m ² /18 lb bond à 94 lb couverture (couché et non couché) plieuse/brocheuse
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles 80 g/m ² /20 lb bond
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 à 3 trous (en option) Perforation 2 à 4 trous (en option) Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5/8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 220 g/m ² /18 lb bond à 80 lb couverture
Détailage	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages automatique et manuel
Fonction de création de cahiers	Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 90 g/m ² (non couché) ou jusqu'à 15 feuilles de 120 g/m ² (couché); pli double jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3/8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po
MODULE DE RAINAGE ET MASSICOT SUR DEUX CÔTÉS DE XEROX® (EN OPTION)	
Formats	Rainage : A4 à SRA3/7,25 x 10,5 po à 13 x 19,2 po, formats personnalisés 182 x 210 mm à 330 x 488 mm/7,2 x 8,3 po à 13 x 19,2 po Rognage : A4 à SRA3/8 x 10 po à 13 x 19,2 po, formats personnalisés 182 x 257 mm à 330 x 488 mm/7,2 x 10 po à 13 x 19 po
Grammages	Rainage : 60 à 350 g/m ² /18 lb bond à 129 lb couverture Rognage : 60 à 350 g/m ² /18 lb bond à 129 lb couverture
GBC® ADVANCEDPUNCH PROMC (EN OPTION)	
Configuration des formats pour la perforation	A3, A4, A5, SRA3/8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, et 12 x 18 po
Grammages	75 à 350 g/m ² /20 lb bond à 129 lb couverture (non couché); 106 à 350 g/m ² /28 lb bond à 129 lb couverture (couché)
Blocs de perforation	Large choix de blocs de perforation GBC® coulissants disponibles
Remarque : Pour l'impression des feuilles XLS en combinaison avec le GBC® AdvancedPunch ProMC, le module d'insertion de Xerox® doit être inclus dans la configuration du système.	
MODULE MASSICOT SQUAREFOLD® DE XEROX® (EN OPTION)	
Capacité	Jusqu'à 30 feuilles de 90 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : A4 à SRA3/8,5 x 11 po à 12 x 18 po
Grammages	64 à 220 g/m ² /18 lb bond à 94 lb couverture
AGRAFEUSE EXTERNE (EN OPTION)	
Capacité	50 feuilles (24 lb/90 g/m ²)

<p>Limitations de la finition avec les feuilles extra-longues (XLS)</p> <p>Les feuilles XLS sortiront par le magasin de réception à décalage (OCT), le magasin de réception supérieur Business Ready et le magasin de réception supérieur Production Ready. Mais la qualité de l'empilage sera limitée.</p> <p>La trousse d'extension XLS est disponible pour le module de finition Production Ready pour améliorer l'empilage de plusieurs feuilles.</p> <p>Pour l'impression des feuilles XLS en combinaison avec le GBC® AdvancedPunch ProMC, le module d'insertion de Xerox® doit être inclus dans la configuration du système.</p>			
IMPRESSION			
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp		
Trames	600, 300, 200 et 150 points groupés, trame d'écran en défilement 200 (selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné)		
Repérage	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé • Ajustement de la qualité d'image simplifiée (SIQA) pour le redressement, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations en tant qu'outil d'entretien; ajustement de l'alignement) • Jusqu'à 0,5 mm; des variations sont possibles selon le format, le magasin et les conditions environnementales 		
Délai de sortie de la première impression	Varie selon le modèle de ppm : en secondes C9265 : Couleur 7,1/Noir et blanc 5,7 C9275 : Couleur 6,2/Noir et blanc 5,1 C9281 : Couleur 6,7/Noir et blanc 5,5		
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft® Pour plus d'informations sur les pilotes d'impression pris en charge, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique sur le site www.support.xerox.com/fr-ca		
SOLUTIONS D'IMPRESSION			
Impression mobile	AirPrint® d'Apple®, Mopria® Print, plugiciel service d'impression Mopria® pour Android, appli @PrintByXerox de Xerox®, Solution d'impression mobile de la suite pour le milieu de travail de Xerox® et solution d'impression mobile infonuagique pour le milieu de travail de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/office/mobile-solutions		
COPIE			
Délai de sortie de la première copie À partir de la glace d'exposition : À partir du CADRV :	Seulement/état de préchauffage C9265 : Couleur 5,4/Noir et blanc 4,1 Seulement/état de préchauffage C9265 : Couleur 9,1/Noir et blanc 6,9	C9275 : Couleur 5,4/Noir et blanc 4,1 C9275 : Couleur 7,4/Noir et blanc 5,9	C9281 : Couleur 5,4/Noir et blanc 4,1 C9281 : Couleur 7,3/Noir et blanc 5,8
Délai de préchauffage	90 secondes (du mode hors tension au mode prêt à copier)		
Imagerie numérique	Couleur auto Rotation auto Décalage image Effacement de bord Centrage auto Sélection du type de document original (photo et texte, photo, texte et carte) Plus pâle/plus foncé Suppression du fond Contraste auto et manuel Netteté Équilibre chromatique, décalage des couleurs et saturation		
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six pourcentages programmables par l'utilisateur		
Fonctions spéciales	Fonctions de copie : Couleur auto Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement de 25 à 400 % Nombre de pages par côté Plus pâle/plus foncé		

	<p>Finition : Agrafage Perforateur Pliage Réception de copies (assemblées/non assemblées) Destination de réception Face vers le haut/face vers le bas</p> <p>Types de documents originaux : Photo et texte, photo, texte et carte Mêlé Orientation Netteté Saturation Amélioration de l'image Effets de couleur Équilibrage des couleurs Décalage des couleurs Niveau de brillance</p> <p>Copie de document relié : Copie recto-verso de documents reliés Effacement de bord Décalage image Image miroir Image négative Rotation d'image Création de cahier Couvertures Affiches Répétition d'image Répétition d'image prédéfinie Annotation Filigrane Travail conjoint</p> <p>Autres : Permutation automatique des magasins Interruption Reprise de travail automatique</p>
NUMÉRISATION	
Traitement simultané	Numérisez pendant une impression ou lorsqu'il y a un transfert de numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie
Fonctionnalités de numérisation	Documents multiformats Effacement de bord Réduction/agrandissement Ajustement au format Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression (qualité/taille de fichier) Type de document original (photo et texte, photo, texte) Suppression de fond et d'ombrage automatique Feuilles de flux de travail Numérisation vers USB Prévisualisation du travail de numérisation
VITESSE D'ENTRÉE	Jusqu'à 270 images par minute Recto
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Zone maximale de numérisation	Documents jusqu'à A3/11 x 17 po
Formats de fichier	PDF image seulement PDF avec recherche textuelle (en option) PDF (A-1) TIFF V6

Fonctionnalités de numérisation	Documents multiformats Effacement de bord Réduction/agrandissement Ajustement au format Format de fichier de qualité Types de document original Contexte Numérisation vers USB Numérisation vers dossier Prévisualisation du travail de numérisation Suppression des ombres Numérisation de document relié Nom du fichier Sécurité PDF Correction de l'oblique
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, numérisation vers ordinateur, numérisation vers boîte aux lettres (privée et publique), numérisation vers USB, FTP et numérisation vers SMB
Fonctionnalités de Numérisation vers courriel	Numérisation couleur, couleur auto, échelle de gris, noir et blanc Envoi du document par courriel directement à partir de l'appareil Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d'adresses LDAP Signature et chiffrement Courriel sur SSL Prévisualisation du travail de numérisation
Authentification	Authentification SMTP, POP avant SMTP, identifiants du système, authentification unique (Authentification LDAP, SMB et Kerberos) Sécurité de numérisation – TLS
Télécopie (en option) : OPTIONS DE TÉLÉCOPIE À UNE OU TROIS LIGNES	
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po DGC
Fonctions de télécopie	VoIP iFax Transfert de télécopie vers courriel Transfert de télécopie vers destination FTP Transfert de télécopie vers destination SMB Transfert de télécopie vers destination de télécopie
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGES WEB INTÉGRÉES FOURNIES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE	
Interface utilisateur à distance	Visibilité et fonctionnement à distance de l'imprimante PrimeLink®. Le fonctionnement à distance permet des collaborations et des formations utiles. Les administrateurs peuvent activer/désactiver des fonctions et des restrictions d'utilisateur.
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des fournitures • Alertes
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG et Adobe® PostScript® 3MC (option fortement recommandée) Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage et destination de sortie) Options de réception (immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Permet une installation simple et à distance des options de configuration et de gestion de l'appareil.
Navigateurs	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
Assistance	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles via la page Web

Imprimante PrimeLink® C9265/C9275/C9281 de Xerox®

Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe et polonais
---------------------------------	--

SERVICES À DISTANCE

Lecture automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des appareils Xerox®; élimine la nécessité d'une intervention fastidieuse de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont soumis à Xerox dans les délais impartis
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.

SÉCURITÉ

Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> Contrôles d'accès Chiffrement 256 bits AES Registre de contrôle Liste de révocation des certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Filtrage du domaine FIPS 140-3 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage des adresses IP IPsec Authentification réseau Certificats préinstallés et autosignés Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRnet
------------------------	---

SERVEUR D'IMPRESSION

SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ POUR L'IMPRIMANTE PRIMELINK® C9200 DE XEROX®

Processeur	Bicœur 1,6 GHz
Mémoire	4 Go de RAM
Disque système	Disque dur de 320 Go
Affichage	Écran tactile couleur à panneau plat de 10 pouces
Système d'exploitation de l'appareil	Linux®
Langages de description de page (PDL)	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG et PostScript® 3MC d'Adobe® (en option)
Pilotes d'imprimante pris en charge	Veillez vous référer à www.support.xerox.com/fr-ca pour plus de détails. À mesure que de nouvelles versions du système d'exploitation sont ajoutées, la prise en charge de l'imprimante PrimeLink® C9200 de Xerox® est également ajoutée. Notez qu'il existe plusieurs pilotes d'imprimante en fonction de la configuration achetée (par exemple, des contrôleurs numériques et pilote Global Print de Xerox®)
Fonctions d'impression	<ul style="list-style-type: none"> Recto verso automatique Impression sécurisée Impression différée Jeu d'échantillons Finition de brochures Sélection de couvertures Sélection du support par attribut N en 1 Filigranes Pages de garde Sélection du magasin de réception USB standard

	Catalogue de papiers (jusqu'à 400 entrées)
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVEUR D'IMPRESSION	
Serveur d'impression EX-i C9200 DE XEROX® OPTIMISÉ PAR FIERY® (PLATEFORME FS600)	
Processeur	Processeur Intel® G7400E
Mémoire	8 Go
Disque dur	Disque dur de 500 Go
Système d'exploitation du serveur	Linux®
Formats de fichier	Adobe® PostScript® Niveau 1, 2, 3; Adobe® PDF; PDF/X-1a, 3, 4; PCL® 6/PCL 5 amélioré; Formats natifs Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) via le pilote Fieri® ou les dossiers actifs Fieri®; EPS et TIFF.
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence par un RIP rapide. Le serveur couleur intégré de Fieri vous permet d'imprimer des documents volumineux Microsoft® Office® complexes, des fichiers PowerPoint® et des fichiers PDF dont les couleurs sont cruciales avec précision et rapidité. • Simplifiez et rationalisez votre flux de travail. Automatisez la soumission des types de travaux répétitifs pour obtenir des flux de travail productifs et sans erreur grâce aux fichiers actifs et aux imprimantes virtuelles. • Tirez parti des pré réglages Fieri® couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des travaux; grâce à la technologie de serveur Fieri®, même les utilisateurs novices peuvent exécuter des travaux complexes à l'aide des pilotes pré réglés configurés pour la tâche. • Produisez des couleurs justes, précises et exactes à partir de toutes les applications, plateformes et formats grâce aux outils de gestion des couleurs Fieri®, notamment Fieri® TrueBrand et Fieri® Spot-OnMC. • Proposez une impression personnalisée avec Fieri® FreeFormMC Create. Personnalisez rapidement des fichiers existants en ajoutant divers éléments tels que texte, images ou codes-barres. • Le pilote Fieri® Essential augmente la productivité grâce à un moyen simple et intuitif d'imprimer des documents bureautiques courants en quelques clics, ou utilisez le pilote d'impression global de Xerox®. • Imprimez facilement des fichiers avec différents types/formats de supports papier. • Command WorkStation • La connectivité JDF standard de Fieri® améliore l'efficacité du flux de travail numérique en s'intégrant aux systèmes pré-press, d'impression en ligne ou MIS/ERP existants pour éliminer les points de contact manuels, les erreurs et le gaspillage des ressources. • Effacement sécurisé • Catalogue de papiers • Compose de Fieri® • Numérisation à distance de Fieri®
Connectivité	<p>Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration avec Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression via courriel (PS/PDF), prise en charge IPv6, authentification LDAP • Prise en charge native de l'Impression Universelle Microsoft® • Conforme aux normes sectorielles Mopria®
Options supplémentaires	<p>Packs/Suites/Trousses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suite Fieri® de définition des profils de couleur avec ES-3000 • Pack d'automatisation Fieri® • Pack ColorRight Fieri® • Fieri® JobExpert et trousse de traitement PDF <p>Fonctionnalités (disponibles séparément en option) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fieri® Impose • Fieri® JobMaster
	Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.xerox.ca/fr-ca
SERVEUR D'IMPRESSION DE LA SÉRIE EX C9200 de Xerox® optimisé par Fieri® (PLATEFORME FS600)	
Processeur	Processeur Intel® CoreMC i3-12100
Mémoire	8 Go
Disque dur	DD 1 Go

Imprimante PrimeLink® C9265/C9275/C9281 de Xerox®

Système d'exploitation du serveur	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Langages d'impression (PDL)	Adobe® PostScript® niveau 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery® et moteur d'impression (APPE) PDF d'Adobe®
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration de l'étalonnage basé sur le travail <ul style="list-style-type: none"> – Spot-On de Fiery® trouve la meilleure combinaison de PANTONE®, Séries PANTONE, RVB, CMJN, L*a*b*, et couleurs d'accompagnement – Modes couleur pour des exigences de vérification professionnelle et une production couleur améliorée – Densité maximum d'impression • Gérez facilement des charges de travail importantes et accélérez les délais d'exécution grâce au contrôleur DFE le plus puissant pour l'imprimante de la série PrimeLink® C9200 de Xerox®. La technologie Fiery® Edge génère des résultats plus précis et plus étonnants avec les imprimantes PrimeLink®. Elle permet d'obtenir le meilleur gamut possible pour la reproduction des couleurs d'accompagnement et des couleurs quadrichromiques. • La Fiery® Command WorkStation augmente votre production et réduit les erreurs et le gaspillage en centralisant la gestion des tâches grâce à son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore vos tâches laborieuses de composition et d'imposition de documents en utilisant Fiery® Impose et l'interface intuitive Compose. • Imprimez des photos et des images de haute qualité • Fiery® FreeFormMC Create pour une personnalisation rapide; fournit des textes variables, des images et des code-barres; prise en charge de formats VDP tels que PDF/VT-1 et 2, PPML, VPS et VIPP® de Xerox® • Imprimez facilement des fichiers avec différents types/formats de supports papier. • Catalogue de papiers • Fiery® JDF • Fiery® JobExpert analyse les fichiers et choisit dynamiquement les paramètres d'impression optimaux. • Fiery® TrueBrand garantit des couleurs d'accompagnement précises pour tous les types de travaux, même pour les documents Microsoft® Office.
Connectivité	Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration avec la Plateforme d'interface extensible® (EIP) de Xerox : <ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression via courriel (PS/PDF), prise en charge IPv6 et authentification LDAP • Connexion grâce à l'authentification unique (SSO), prise en charge native de l'impression universelle par Microsoft®. • Conforme aux normes sectorielles Mopria®
Options supplémentaires	Packs/Suites/Trousses : <ul style="list-style-type: none"> • Suite Fiery® de définition des profils de couleur avec ES-3000 • Pack Fiery® Graphics Arts Pro • Trousses de sécurité du disque dur • Trousses de disques supplémentaires • NX Station GL de Fiery® Fonctionnalités (en option – disponibles séparément) : <ul style="list-style-type: none"> • Fiery® JobMaster
	Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.xerox.ca/fr-ca

Imprimante PrimeLink® C9265/C9275/C9281 de Xerox®

FOURNITURES		RENDEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE
Cartouches de toner (facturation au compteur)	Noir	34 500 pages ⁴	006R04847
	Cyan	37 500 pages ⁴	006R04848
	Magenta	37 500 pages ⁴	006R04849
	Jaune	37 500 pages ⁴	006R04850
Cartouches de toner (vendues)	Noir	34 500 pages ⁴	006R04851 (Amérique du Nord, Europe de l'Ouest) 006R04855 (Toutes les autres régions)
	Cyan	37 500 pages ⁴	006R04852 (Amérique du Nord, Europe de l'Ouest) 006R04856 (Toutes les autres régions)
	Magenta	37 500 pages ⁴	006R04853 (Amérique du Nord, Europe de l'Ouest) 006R04857 (Toutes les autres régions)
	Jaune	37 500 pages ⁴	006R04854 (Amérique du Nord, Europe de l'Ouest) 006R04858 (Toutes les autres régions)
Xerox CRU (Cartouche tambour)	1 Cartouche commune pour CMJ et N	122 500 pages ⁴	013R00703
Contenant de récupération de toner	1 Conteneur	50 000 pages ⁴	008R08159

¹ Capacité de volume maximale prévue pour un mois donné. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m²/20 lb et varient en fonction du grammage du support.

⁴ Pages approximatives. Rendement basé sur un travail de 5 pages, ratio de 30 % en couleur et 70 % en noir et blanc, sur support A4/Letter. Le rendement varie en fonction du format du support, de la couverture de zone de l'image, de la longueur du tirage, de l'orientation du support et de son utilisation. Ces rendements sont basés sur une zone de couverture de 5 %.

Retournez les consommables d'imagerie usagés chez Xerox® grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/about-xerox/recycling/fr.ca.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/infos-complementaires/imprimante-couleur-professionnelle.